



KEY FEATURES

EB-L570U

• سطوع يبلغ 5200 لومن

صور واضحة وألوان زاهية، حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة

• دقة تحسين 4K

صور غاية في الوضوح بدقة تحسين 4K

• إمكانية توصيل المستخدم لجهازه الشخصي (BYOD)

مع توفر إمكانية التوصيل لاسلكيًا الاختيارية أو التوصيل بكابل وHDBaseT.

• التركيب بسهولة وحرية

تصميم صغير الحجم مع ميزة إزاحة عدسة واسعة ووظائف العرض المتعدد

• صورة كبيرة

حجم شاشة العرض قابل للتوسع يصل إلى 500 بوصة

جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر مزود بعدسات ثابتة بسطوع 5200 لومن، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المؤسسات التعليمية والشركات وأماكن الجذب السياحي للزوار.

{b}جودة صور مذهلة{يوفر جهاز EB-L570U عرضًا أكثر جاذبية وتأثيرًا لضممان عرض المحتوى بأعلى جودة حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، كما يوفر سطوعًا مذهلاً يبلغ 5200 لومن ودقة تحسين 4K وميزة إزاحة العدسة، وكل ذلك بسعر مناسب. كما يتميز جهاز EB-L570U بالعرض القابل للتوسع بمقاس يتراوح بين 50 و500 بوصة. {b}خيارات توصيل مميزة{يدعم حل العرض هذا الكثير من خيارات التوصيل. إمكانية توصيل المستخدمين لأجهزتهم الشخصية (BYOD)، مع توفر إمكانية التوصيل لاسلكيًا الاختيارية أو التوصيل بكابل وHDBaseT. يوفر وظيفة التشغيل التلقائي لغرف (Microsoft Teams (MRT عن طريق اكتشاف إشارة HDMI. جهاز EB-L570U مزود بخيارات اتصال متقدمة تسمح باستخدامه لسنوات قادمة، بما في ذلك HDMI وHDBaseT ومشغل وسائط مدمج. يتوافق مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوّال ومشاركة المحتوى. {b}التركيب بسهولة وحرية{يمكن تركيب الجهاز بزاوية 360 درجة بدون أن يؤثر ذلك على جودة العرض، كما يدعم شاشات عريضة بنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9 و16:6 وميزة إزاحة العدسة ومخرج HDMI. وفيما يتعلق بتركيب جهاز العرض الضوئي، يوفر الجهاز خصائص متميزة للعرض المتعدد لا تتوفر عادةً إلا في الفئات الأعلى أو الطرازات الأعلى. يمكن إضافة كاميرا ELPEC01 اختيارية، والتي تسهل مع ميزة دمج الحواف، الاستفادة من التكديس/تقسيم الصور. {b}راحة البال ومتانة تدوم طويلاً{استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3640 Lumens (economy 5200	Color Light Output
(Lumens - 3640 Lumens (economy 5200	White Light Output
WUXGA	Resolution
تحميل 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
(1 x HDBaseT), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مخرج صوت بمقابس استريو صغير (1 x), مدخل (1 x RS-232C), (2 x HDMI), منفذ USB 2 من الفئة A (1), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (USB 2 1), النوع B (الخدمة فقط) (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
SNMP, HTTPS, PJLink, IPv6	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Padlock, فتحة كابل الحماية, حماية كينسيغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
تحميل 4K, A/V mute, 21:9 aspect ratio support, تصحيح محاذاة الانحناء, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, بدون كمبيوتر, دقة فائقة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تطبيق iProjection, متوافق مع CEC	Other Features
حركي, عرض تقديمي, سينما, طبيعي, DICOM SIM, BT79, Multi Projection	Video Colour Modes
Control4 Simple Device Discovery., Extron XTP, Extron IP بروتوكول AMX, اكتشاف جهاز Crestron (الشبكة), اكتشاف جهاز Crestron Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Main unit
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- HDMI Cable
- كابل للكهرباء

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- V13H134A56
- Camera Unit - ELPEC01
- V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- V12H003P14
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01
- Screen - ELPSC21 80" Mobile X type16:9
- V12H002S21
- Screen - ELPSC26 80" Multi-Aspect
- V12H002S26

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 177 W (standby 201
Product dimensions	(mm x 304 mm x 122 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	حامل سقفي, صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, فلتر الهواء, مجموعة أسلاك السلامة, كاميرا جهاز العرض الضوئي, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER