EB-L890U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L890U

Идеально для профессиональных сред. WUXGA 3LCD-лазерный проектор 8 000 лм с гибкой установкой.

KEY FEATURES

Идеально подходит для переговорных, лекционных залов и других пространств. Этот компактный, доступный лазерный проектор обеспечивает высококачественную производительность в любых условиях.

- **Компактный дизайн с масштабируемыми изображениями до 500”**

  Лёгкая конструкция упрощает транспортировку и установку, обеспечивая при этом масштабируемые изображения до 500” для максимальной гибкости.

- **Простая, гибкая установка**

  С фиксированным центральным объективом, широким сдвигом объектива и расширенными функциями настройка проста и адаптируема для любой среды.

- **Тихая работа**

  Наслаждайтесь высокопроизводительным дисплеем с низким уровнем шума 26 дБ в режиме Eco, обеспечивающим тихую, сосредоточенную обстановку для презентаций и встреч.

- **Делайте экологичный выбор с Epson**

  Изготовлен на 19% из переработанного пластика, низкое энергопотребление, уменьшенная упаковка и срок службы до 30 000 часов в экорежиме (нормальный режим — 20 000 часов).

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L890U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	8000 Lumens - 5600 Lumens (economy)
White Light Output	8000 Lumens - 5600 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Оптика
Screen Size	50 in - 5000 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), USB 2. типа A (2 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), HDMI out (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Блокиратор панели управления, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Программа просмотра JPEG, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Point correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Screen Mirroring
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Естественный, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	388 W, 266 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Воздушный фильтр, Camera module, Потолочный кронштейн, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Решения для прокатчиков / Сцены, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийные документы
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
  V13H134AF0
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
  V12H003AP0
- Camera Unit - ELPEC01
  V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
  V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
  V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

EPSON®