Epson EB-770FI



EB-770FI

Идеально для пространств совместной работы и классов. Full HD ультракороткофокусный интерактивный лазерный дисплей 4 100 лм.

EB-770Fi — это шаг вперёд по сравнению с EB-770F, с добавлением интерактивных функций.

Интерактивная технология позволяет одновременно использовать на дисплее два цифровых пера (сенсорное управление пальцами доступно через опциональный аксессуар FT01). Презентациями можно управлять и оживлять их с помощью аннотаций на экране, а разнообразные удобные встроенные инструменты поддерживают продуктивность. Опциональным визуализатором Epson можно управлять через дисплей, проецируя документы или предметы со стола для всего помещения с невероятной детализацией.

С лазерным источником света 4 100 лм в сочетании с технологией 3LCD создаётся большой, яркий и насыщенный дисплей до 100”, чётко видимый со всех углов и с расстояния.

Универсальные проводные и беспроводные подключения, включая зеркалирование экрана через Miracast™, позволяют участникам легко обмениваться контентом с ПК или мобильных устройств. Опыт иммерсивен и удобен в использовании.

Ультракороткофокусный объектив обеспечивает безопасное, ненавязчивое позиционирование над дисплеем, давая презентующим свободный доступ для взаимодействия без отбрасывания теней.

В отличие от плоскопанельного дисплея, нет тяжёлой, бьющейся стеклянной панели, создающей отражающие слепые зоны под определёнными углами; и презентующие не подвергаются прямому синему свету от LCD-панели.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Интерактивный FHD-дисплей для любого помещения**

  UST-дисплей 49–100” для беспрепятственного просмотра (без теней и отражений)

- **Яркий и энергоэффективный лазер**

  4 100 лм CLO с технологией 3LCD для более ярких цветов при всего 205 Вт

- **Удобные варианты подключения**

  Автоматическое включение, проводной/беспроводной дисплей с USB 2A выходом для smart-stick

- **Прост в использовании и создан, чтобы служить долго**

  Практически безобслуживаемый — 5-летняя/12 000-часовая гарантия

- **Поддержка документ-камеры**

  Проводите и записывайте интерактивные уроки и презентации с эффектом полного погружения

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-770FI

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.25 - 0.35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	60 in - 100 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Компонентный вход (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (2 x), Microphone input (1 x), Sync. (вход) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), VGA (вход) (2 x), VGA (выход) (1 x), USB 2. типа A (2 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Сенсорный экран Multi-Touch (Optional), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), HDMI-вход (3 x), Sync. (выход) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv4, SNMP, IPv6, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Блокиратор панели управления, Security cable hole, Pad-lock, Wireless LAN security, Wireless LAN unit lock, Password protection, Защита с использованием паролей
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Built-in speaker, CEC compatible, Auto source search, Digital zoom, Direct Power on/off, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Совместимый с документ-камерой, Email notification, Finger-touch support, iProjection App, iProjecton set-up by QR code, Wireless LAN capable, Whiteboard sharing function, Web Control, Web Remote, Ultra-wide display (16:6), Функция разделения экрана, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen share, Screen Mirroring, Projection App for Chromebook, PC Interactive, PC free annotation, OSD copy function, Network projection, Администрирование сети, Microphone input, Interactive OSD menu, Interactive Home Screen, Interactive, Мгновенное включение/выключение, Image Shift, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Mail notification function
Video Colour Modes	Blackboard, Кино, Динамический, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Easy Interactive Tools, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Safety wire set
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Классная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Установка на стену
Colour	White

OTHER

Epson EB-770Fl

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Pen Holder/Stand
- Interactive pens
- 2 x Pen tip(Teflon)
- 4 x Pen tip(Felt)
- USB-кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Quick Start Guide
- Projector feet
- Гарантийные документы
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
  V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
  V12HB11040
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
  V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
  V12HA06A06
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
  V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040

EPSON®