



KEY FEATURES

EB-992F

• شاشة لاسلكية ذات وضوح عالٍ كامل لصور ساطعة وزاهية

تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ

• القدر الأدنى من الصيانة

سنوات من الاستخدام المتواصل قبل الحاجة إلى الصيانة

• الاتصال والمشاركة عبر Steam

إمكانية اتصال لاسلكي ومطابقة الشاشة

• توفير التكاليف بطريقة رائعة

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 17,000 ساعة في الوضع الاقتصادي

• الميزات التعاونية

تطبيق iProjection، وظيفة تقسيم الشاشة، ووظيفة المشرف

احصل على كل ما قد تحتاج إليه مع هذا الجهاز ذو الشاشة التي تتميز بإضاءة ساطعة وقابلة للتوسعة والذي يوفر خيارات اتصال متعددة ويمكن إعداده بسهولة

{برؤية ممتازة لكل مقدمي العروض التقديمية} مع جهاز العرض التقديمي WXGA، يمكنك الحصول على صورة ساطعة وزاهية وواضحة، مما يضمن إمكانية تفاعل الجميع مع الجمهور. يمنحك هذا الجهاز رؤية استثنائية، حيث يمكنك مد صورته حتى 300 بوصة، كما يوفر صورة ساطعة حتى إذا كانت الإضاءة من حولك قوية. كل ذلك بفضل انبعاث الضوء بمعدل 4,000 لومن ونسبة التباين من 16,000:1. {سهولة الإعداد} تختلف بينات العمل عن بعضها، ولذلك فإنك تحتاج إلى جهاز عرض ضوئي يمكنك إعداده وتحديد موضعه بطريقة بسيطة. مع الزوم البصري الواسع الذي يصل إلى 1.6x، وتصحيح الانحراف الرأسي/الأفقي، يمكنك إعداد الجهاز وتشغيله بسرعة. {القدر الأدنى من الصيانة} عندما تكون الموارد محدودة، تساعد أجهزةتنا التي تتميز بالموثوقية، وكذلك المصابيح التي تدوم طويلاً (17,000 ساعة في الوضع الاقتصادي)، في تجنب فترات التعتّل والتكاليف غير الضرورية التي يتم إنفاقها على أعمال الصيانة. تخيّل المهام التي يمكنك إنجازها مع الحد الأدنى من فترات التعتّل؛ فبإمكانك استخدام أجهزةتنا لسنوات قبل أن تحتاج إلى تغيير المصباح. {استخدام أجهزة متعددة} يمكنك جذب الجمهور وتوفير بيئة عمل تعاونية من خلال حلول الاتصال الخالية من المتاعب. باستخدام تطبيق iProjection، يمكن عرض المحتوى بسهولة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) والأجهزة الذكية. يمكنك استخدام وظيفة تقسيم الشاشة لإظهار المحتوى من أجهزة متعددة في الوقت نفسه، في حين أن وظيفة المشرف تسمح لك بمراجعة المحتوى قبل عرضه. {جودة صوت عالية} يتمتع هذا الجهاز بمكبر صوت مدمج بقوة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية إضافية.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.61	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2400 Lumens (economy 4000	Color Light Output
(Lumens - 2400 Lumens (economy 4000	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
16,000	Contrast Ratio
لمبة	Light Source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.14:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
1.99	Projection Lens F Number
mm 29.2	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
(RS-232C (1 x, مدخل (2 x VGA, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x, مدخل (1 x Composite, منفذ USB 2 من (A, منفذ (1 x USB, من الفتحة (1 B, مخرج صوت (1 x Cinch, شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/), مخرج (1 x ac, (WiFi 5 (1 x, مخرج (1 x VGA, مدخل (2 x HDMI, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x 1 Miracast, (x), مدخل ميكروفون (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, إغلاق لوحة التحكم	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, إعداد iProjecton بواسطة كود QR, متوافق مع CEC	Other Features
سبورة سوداء, سينما, حركي, عرض تقني, sRGB	Video Colour Modes
Control4, Extron, (الشبكة), AMX, Crestron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- وثيقة الضمان
- HDMI Cable
- دليل التشغيل السريع
- (User Guide Kit (CD

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54
- V13H134A54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
- V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v
- V12H467040DA
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/
- EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz &
- (5GHz
- V12H005A01

GENERAL

Power consumption	(W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286
Product dimensions	(mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 309
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي -
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	مساحة تجمعات / محمولة، غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تركيب في السقف، سطح المكتب
Colour	White

OTHER