Epson EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE



EB-L210SF

Идеально для переговорных. Короткофокусный Full HD-лазерный проектор с яркостью 4 000 лм и беспроводным подключением.

Короткофокусный объектив EB-L210SF обеспечивает близкое позиционирование проектора к дисплею, идеально подходит для небольших помещений и снижает риск отбрасывания теней на дисплей.

В отличие от проекторов других брендов, EB-L210SF использует технологию 3LCD, обеспечивающую 4 000 лм для яркого и насыщенного дисплея. Опыт иммерсивен и удобен в использовании.

Масштабируемый от 55 до 125”, размер дисплея может быть оптимизирован для каждого помещения с одним продуктом и фиксированной стоимостью, и поддерживает мультипроекторную функцию Edge Blending для недорогого, большого, бесшовного, энергоэффективного изображения 3780x1080p.

С долговечным лазерным источником света до 30 000 часов он создаёт большой дисплей до 125”, чётко видимый со всех углов и с расстояния, и в отличие от плоскопанельного дисплея, EB-L210SF может быть портативным, и нет стеклянной плоской панели, создающей отражающие слепые зоны под определёнными углами.

Универсальные проводные и беспроводные подключения, включая зеркалирование экрана Miracast™, обеспечивают беспроблемный обмен контентом с нескольких устройств. С подключённым опциональным визуализатором Epson документы, презентации или 3D-объекты могут быть спроецированы с невероятной детализацией для всего помещения. С USB 2A выходом питания к проектору также можно подключать HD-MI-стримеры, открывая дополнительные возможности.

KEY FEATURES

- **Масштабируемый, портативный Full HD-дисплей**

  Короткофокусный дисплей 55–125” для беспрепятственного просмотра без отражений

- **Яркий и энергоэффективный лазер**

  4 000 лм CLO с технологией 3LCD для более ярких цветов при всего 201 Вт

- **Удобные варианты подключения**

  Автоматическое включение, проводной/беспроводной дисплей с USB 2A выходом для smart-stick

- **Прост в использовании и создан, чтобы служить долго**

  Практически безобслуживаемый — 5-летняя/12 000-часовая гарантия

- **Поддержка документ-камеры**

  Проводите и записывайте интерактивные уроки и презентации с эффектом полного погружения

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L210SF

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.45 - 0.61:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	55 in - 300 in
Projection Lens Focus	Manual
Offset	11 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), USB 2. типа B (1 x), Ethernet Interface (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), HDMI-вход (2 x), RS-232C (1 x), VGA (выход) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Microphone input (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Miracast (1 x), VGA (вход) (2 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Блокиратор панели управления, Защита с использованием паролей, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Other Features	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Мгновенное включение/выключение, Mail notification function, Microphone input, Администрирование сети, Long light source life, OSD copy function, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Network projection, Функция разделения экрана, Set-up wizard, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Video Colour Modes	Blackboard, Динамический, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Кино, Multi Projection
Projector Control	AMX, Crestron, Extron, Crestron (RS-232c only), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Extron XTP, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	201 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Connection and control box, Visualiser camera, Wall mount, Потолочный кронштейн, External Speaker
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Классная комната, Переговорная комната
Positioning	Потолочная установка, Установка на стену, Крепление на стол
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- HDMI Cable 1.8m
- Quick Start Guide
- Гарантийные документы

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Soft Carry Case - ELPKS71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx