



## KEY FEATURES

EB-PU1007B

- **صغير الحجم وخفيف الوزن**  
غير مزعجة وأسهل في النقل

- **دعم العدسات**

يدعم تشكيلة واسعة من عدسات إبسون القابلة للتبديل

- **تصميم محسن**

يتميز بتصميم واضح بالإضافة إلى صغر حجمه وبساطته. إصدار باللون الأسود.

- **جودة الصورة**

7,000 لومن، بتقنية 3LCD، ودقة WUXGA مع تحسين 4K

- **أدوات التثبيت المتقدمة**

مجموعة من الأدوات البرمجية المجانية ووحدة كاميرا خارجية اختيارية

**EB-PU1007B** هو جهاز عرض صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات عالي السطوع مع عدسات اختيارية قابلة للتبديل وميزات تركيب متقدمة.

{جودة فائقة للصور} تتميز الصور التي يعرضها جهاز العرض EB-PU1007B بدقة 7,000 لومن بوضوح الألوان البيضاء، والتفاصيل الحية، والألوان السوداء العميقة، والظلال المحددة، والتباين العالي للألوان. {صغير الحجم وخفيف الوزن} يسمح الحجم الصغير لهذا الجهاز بمرونة أكثر للنقل ويوفر مساحة عند التخزين، مما يضيف إلى مزايا الحجم والتكلفة لأجهزة العرض. فالحجم الصغير والتصميم البسيط لهذا الجهاز يسمحان له بالدمج بسهولة في معظم البيئات. متوفر باللون الأبيض أيضًا. {الدعم بعدسة قابلة للتبديل} يتوافق جهاز EB-PU1007B مع عدسات مختلفة لتناسب مجموعة واسعة من بيئات العرض، بما في ذلك العدسة ذات الإسقاط القصير جدًا بدون إزاحة. تزود إبسون جهاز العرض "كهيكل فقط"، بدون عدسة، مما يتيح قوة اتخاذ القرار اللازم من قبل المستخدم للحصول على حل العرض المناسب للتطبيق المناسب. {مصممة لسرعة التركيب} أنتج شاشات كبيرة الحجم وساطعة للغاية، حتى كجزء من تركيبات أجهزة العرض المتعددة حيث يكون دمج الحواف وتكديسها ومرونة العدسة أمرًا أساسيًا. تعمل أداة Epson Projector Pro-fessional Tool على تسهيل تقنيات التثبيت المتقدمة، مثل تخطيط العرض، بينما تستخدم وحدة الكاميرا الخارجية الاختيارية (ELPEC01) معالجة مضمّنة للتصحيح الهندسي بدون جهاز كمبيوتر للتكديس. يتميز EB-PU1007B بتقنية الاتصال بالجال القريب (NFC) لإعداد أجهزة عرض متعددة، مما يسهل عمليات التشخيص والتثبيت باستخدام أداة Epson Projector Config Tool.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.76	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
White Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
10.11:1 - 0.35	Throw Ratio
بصري	Lens
Motorized	Projection Lens Focus

CONNECTIVITY	
مدخل (1 x) DVI, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), (1 x) HDMI (HDCP 2.3), مدخل (1 x) VGA, الاتصال بالمجال القريب (1 x) USB 2 (NFC), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), Remote (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T), (1 x) منفذ USB 2 من الفئة (1 x) USB content playback (1 x), RS-232C (1 x), HDBaseT (2 x), شبكة محلية لاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n) (Optional)	Interfaces
HTTPS, IPv6, SNMP, PLink, ESC/VP.net	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock, فتحة كابل الحماية, إغلاق لوحة التحكم, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج الحواف, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, نفاذ فائقة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق تصحيح نقطة, Projection, 21:9 aspect ratio support, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة	Other Features
حركي, عرض تقديمي, سينما, BT79, طبيعي, DICOM SIM, Multi Projection	Video Colour Modes
اكتشاف جهاز, AMX, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

## WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- دليل التشغيل السريع
- Main unit

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/  
Z1000xU/Z11xxx  
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68  
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000  
Series  
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000  
Series  
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series  
V12H004M0F

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Product dimensions	mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height) 545
Heat Dissipation	
Product Name	V11HA34840
SKU	8715946074
Country Of Origin	Philippines
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN, Camera module, حامل سقفي, فلتر الهواء
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار معلق
Colour	أسود

## OTHER