

EB-L735U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L735U

EB-L735U sabit lensli lazer projeksiyon 7000 lümen parlaklıkla eğitim, kurumsal, perakende ve ziyaretçi etkinlikleri için idealdir.

Parlak, uygun maliyetli görüntüleme çözümleriAydınlık ortamlarda bile daha çarpıcı, daha parlak, daha ilgi çekici ve etkili görüntüler sağlayan EB-L735U, etkileyici 7000 lümen parlaklık ve WUXGA Full HD çözünürlüğü uygun fiyatla buluşturur. Bu da, kullanıcıların daha az güç tüketimi sağlayan lazer performansına ve güvenilirliğine yüksek bir bedel ödmeden geçebilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda şu özelliklere sahiptir: 4K giriş desteği, ayrıntı düzeltme teknolojisi, edge blending ve zorlu kurulum ortamlarına uyması için geniş lens kaydırma. EB-L735U, netlikte veya canlı ayrıntılarda herhangi bir azalma olmaksızın 500 inç kadar görüntü sağlama özelliğine sahiptir.Zenginleştirilmiş bağlanabilirlikBu ekran çözümü, bağlanmak, aynı anda birden fazla kaynağı göstermekve kablosuz olarak sunum yapmak için birçok farklı seçenek sunar. EB-L735U, 4K sinyal destekli HDMI ve HDBaseT, kurumsal güvenlik özellikli 5GHz kablosuz, yükseltilmiş Miracast, dahili medya oynatıcı ve Epson'un ELPWP10 kablosuz sunum sistemi desteği dahil olmak üzere geleceğe hazır bağlantı seçenekleri ile donatılmıştır.Kolay ve esnek kurulum-Bu şık ve kompakt projektör, görüntü kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulumu destekler ve çoklu projektör kurulumları için 16:6 ultra geniş ekranı, HDMI çıkışı ve edge blending'i destekler. Beyaz modeli de mevcuttur.

KEY FEATURES

• 7000-lümen parlaklık

Aydınlık bir odada dahi net görüntüler ve parlak renkler

• WUXGA çözünürlük

Mükemmel netlik için keskin Full HD görüntüler

• Geleceğe hazır bağlantı seçenekleri

4K giriş desteği, HDMI, HDBaseT, entegre Wi-Fi ve ekran aynalama

• Kolay, esnek kurulum

Geniş lens kaydırma ile hafif ve kompakt tasarım

• Sosyal mesafe desteği

500 inç kadar ölçeklenebilir görüntü boyutu

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L735U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)
White Light Output	7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optik
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), USB 2.-A (1 x), VGA giriş (2 x), RS-232C (1 x), Kablosuz LAN a/n (5GHz) (1 x), Miracast (1 x), Jak girişi (2 x), USB 2 Tip A oynatma (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), HDBaseT (1 x), Jak çıkışı (1 x), HDMI çıkışı (1 x), VGA çıkışı (1 x), USB 2. (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kontrol paneli kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Daisy chain Multi-Projection, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, JPEG görüntüleyici, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), Volume control, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması, CEC compatible, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Dinamik, Sinema, sRGB, Sunum, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	287 W, 345 W (economy), 187 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, HDBaseT Transmitter, W-LAN-Birimi, Harici Hoparlör, MB22 tavan montajı
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	Siyah

OTHER

EB-L735U

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Main unit
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 V12H006AH0