



KEY FEATURES

EB-L1755U

• تقنية لمصدر ضوء الليزر

سطوع فائق وألوان متميزة، مع موثوقية تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة

• صور عالية الوضوح بتقنية تحسين 4K

درجة استثنائية من الدقة والوضوح والتفاصيل لعرض صور واضحة ونص مقروء

• برامج جديدة متنوعة الاستخدامات

إعداد تركيبات لأجهزة عرض متعددة واستفادة من أساليب العرض المتقدمة

• تركيب مرن بزاوية 360 درجة

مرونة حقيقية دون تشويه للصورة أو فقدان للسطوع

• قدر أكبر من راحة البال

يأتي المنتج بضمان لمدة خمس سنوات أو 20,000 ساعة

يجمع جهاز عرض الليزر المزود بتقنية 3LCD بين الأداء الساطع للغاية بقدرة 15,000 لومن ودقة WUXGA، كما يمتاز بموثوقية تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة، وتقنية تحسين 4K.

{b}صور ليزر شديدة الوضوح{تأكد من أن العروض التقديمية والصور ومقاطع الفيديو التي تقدمها تجمع بين ميزات عديدة بفضل العرض المشرق وشديد الوضوح الذي يحققه جهاز عرض الليزر هذا المزود بتقنية 3LCD. وصُمم هذا الجهاز للمساحات الأكبر حجمًا، ويعرض صورًا بدقة WUXGA العالية تمتاز بأنها مشرقة وساطعة، حتى في ضوء النهار، بينما تحقق تقنية العجلة الفوسفورية غير العضوية مقاومةً فائقةً للضوء والحرارة لتوفير موثوقية ممتازة تدوم لمدة تصل إلى 83,000 ساعة. {b}تحسين 4K{للاستمتاع بتجربة مشاهدة متطورة، يضم جهاز العرض تقنية تحسين 4K المبتكرة؛ ما يمنح الصور درجة استثنائية من الدقة والوضوح ويضمن أن النص في العروض التقديمية يكون مقروءًا بشكل واضح. {b}مرونة في تحديد الموضع{بفضل مجموعة كبيرة من العدسات المتحركة آليًا، بما في ذلك العدسة الاختيارية للإسقاط القصير جدًا، يستفيد جهاز العرض من مرونة حقيقية في التركيب بزاوية 360 درجة؛ ما يسمح بوضعه في أي مكان تقريبًا دون فقدان السطوع أو تشويه الصورة. ويحتوي جهاز العرض أيضًا على كاميرا مدمجة لضمان دقة المعايرة والنقاط الصور التشخيصية (يمكن تعطيل هذه الميزة تمامًا لمنع الوصول عن بُعد). {b}برامج جديدة متنوعة الاستخدامات{يمكن أن تستفيد كل الطرز في الفئة EB-L1000 من البرنامج المجاني Epson Profes-sional Projector Tool اعتبارًا من ديسمبر 2017. وهو يتيح لك إمكانية إعداد تركيبات لأجهزة عرض متعددة ببساطة وسرعة بعد إخراجها من عبوة البيع مباشرة، فضلاً عن استخدام أساليب متقدمة مثل تخطيط العرض ودمج الحواف.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 1.03	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 10500 Lumens (economy 15000	Color Light Output
(Lumens - 10500 Lumens (economy 15000	White Light Output
WUXGA	Resolution
تحسين 4K	High Definition
2,500,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.56:1 - 1.57	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 60	Screen Size
2.5	Projection Lens F Number
mm 57.35	Projection Lens Focal Length
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
VGA (1 x 3), مخرج (Optional), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (1 x 3), مخرج (1 x 1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x), Ethernet (1 x), واجهة توصيل (HDMI (1 x), مدخل (DVI (1 x), مدخل (1 x), RS-232C (1 x), مدخل (VGA (1 x), BNC (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), مدخل (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	
حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, قفل وحدة LAN لاسلكية, شريط الأمان, حماية كينسينغتون	Security
ذاكرة وضع العدسة, الإطار - تقنية التداخل بين البكسل, شعار المستخدم القابل للتخصيص, معايرة تلقائية, أعلى مستوى للون الأسود, تحسين 4K, كاميرا مدمجة لمعايرة الصور والتقاط الصور	Other Features
BT79, Multi Projection, DICOM SIM, عرض تقديمي, حركي, سينما	Video Colour Modes
AMX, Extron, (الشبكة) Crestron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل التشغيل السريع
- كابل الكهرباء والإشارة (3 مم)
- كابل VGA
- غطاء الكابل
- أسطوانات CD يدوية

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 211 mm (Width x Depth x Height 586
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Monitor
Noise Level	(Normal: 40 dB (A) - Economy: 32 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	HDBaseT, USB لاسلكي سريع, جهاز إرسال HDBaseT
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, الإسقاط الضوئي, التاجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, إطار معلق
Colour	أسود

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAP51 - EB-L1000 series •
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series •
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series •
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series •
V12H004W05