

Epson EB-760W

DATASHEET / BROCHURE



EB-760W

Toplantı odaları ve sınıflar için ideal. 4.100 lümen ve kablosuz bağlantılı ultra kısa mesafe lazer ekran.

EB-760W'nin ultra kısa mesafe lensi, ekrana yakın güvenli ve göze çarpmayan konumlandırma sağlar; sunum yapanların gölge oluşturmada etkileşim kurmasına olanak tanır. 4.100 lümen Renkli Işık Çıkışı ve Epson 3LCD teknolojisi ile ekran, 150 inç kadar parlak ve canlıdır; her açıdan ve mesafeden net görülür. Deneyim sürükleyici ve kullanıcı dostudur. Yansıtma ayrıca 49-150 inç arasında esnek ekran boyutları sağlar; ekran boyutları tek bir tanıdık ürünle ve sabit maliyetle her odaya uyarlanabilir. Miracast™ üzerinden ekran yansıtma dahil çok yönlü kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri, katılımcıların PC veya mobil cihazlarından zahmetsizce içerik paylaşmasına olanak tanır. Bağlı opsiyonel Epson görselleştirici ile belgeler, sunumlar veya 3D nesneler inanılmaz detayda görüntülenebilir. Düz panel ekranlardan farklı olarak, belirli açılardan bozucu, yansıyan kör noktalar oluşturan ağır, kırılabilir cam panel yoktur; öğretmenler, gözlere zarar verdiği düşünülen LCD panel doğrudan mavi ışık radyasyonuna maruz kalmaz. Hijyenik, antibakteriyel beyaz tahtayla eşleştirilen öğretmenler, sunumlara silinebilir kalemle not alabilir veya enerji tasarrufu için yalnızca ekran kapalıyken beyaz tahtayı kullanabilir.

KEY FEATURES

- **Her oda için ölçeklenebilir HD ekran**
53-150" UST ekran; engelsiz görüş (gölge/yansıma yok)
- **Parlak ve enerji verimli lazer**
3LCD teknolojisi ile yalnızca 205 W'ta 4.100 lm CLO; daha parlak renkler
- **Zahmetsiz bağlantı seçenekleri**
Otomatik açılma, kablolu/kablosuz ekran ve akıllı çubuklar için USB 2A çıkışı
- **Kullanımı basit, dayanıklı yapı**
5 yıl, 12.000 saat garantili neredeyse bakım gerektirmeyen
- **Сумісність із документ-камерою**
Створюйте та записуйте живі уроки або презентації з ефектом присутності

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-760W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optical
Screen Size	60 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	6 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Jack plug out (1 x), RS-232C (1 x), Wireless LAN IEEE 82.11a/b/g/n/ac (1 x), VGA out (1 x), Jack plug in (3 x), Microphone input (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), VGA in (2 x), Composite in (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2.-A (2 x), HDMI in (3 x), Miracast (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security, Control panel lock
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Email notification, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, OSD copy function, Network projection, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Ultra-wide display (16:6), Home Screen, CEC compatible
Video Colour Modes	Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	197 W, 263 W (economy), 141 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Visualiser camera
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Meeting room / Classroom
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop, Wall Mounted
Colour	White

OTHER

Epson EB-760W

WHAT’S IN THE BOX

- Power cable
- Remote control incl. batteries
- Quick Start Guide
- Projector feet
- Warranty document

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N V12HB11040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01

