DATASHEET / BROCHURE

EcoTank Business+ L14150



KEY FEATURES

- **تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة**

  خفض تكاليف الحبر بنسبة 90%{s1}

- **طباعة A3 صغيرة الحجم**

  وحدة تغذية وسائط خلفية لورق A3+ مع وظائف الطباعة والتصوير والمسح الضوئي والفاكس لحجم A4

- **نظام تعبئة الحبر من الجيل التالي**

  التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسّنة

- **طباعة متنقلة وإمكانية اتصال**

  شبكة Wi-Fi وWi-Fi Direct والإيثرنت وتطبيقات طباعة متنقلة مجانية[4]

- **صُممت للأعمال**

  درج أمامي لحجم A4 يسع 250 ورقة، ووحدة تغذية مستندات تلقائية سعة 35 ورقة A4

EcoTank Business+ L14150

احصل على مطبوعات A3+ من طابعة EcoTank هذه ذات الوظائف المتعددة والحجم الصغير والأداء السريع. إنها تقدم تكلفة منخفضة للصفحة، ودرجًا يسع 250 ورقة، ووحدة تغذية مستندات تلقائية (ADF) سعة 35 ورقة.

{bمطبوعات A3 من طابعة صغيرة الحجم}الطراز L14150 من طابعة EcoTank مزود بوظائف الطباعة والمسح الضوئي والتصوير والفاكس لورق A4، بالإضافة إلى خيار طباعة ورق A3+ من وحدة تغذية الوسائط الخلفية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح شاشة LCD الطباعة بسهولة بدون كمبيوتر. {bتكلفة منخفضة للغاية}بفضل تصميمها المبتكر، يمكن أن توفر لك طابعة EcoTank ما يزيد عن 80%، في متوسط 3 سنوات، مقارنة بطرازات خراطيش الحبر 4 في 1 لحجم 1A3{s} كما تخفض تكاليف الحبر بما يصل إلى 90%{2s}.{bإنجاز مهام أكثر}مع الفاكس، ودرج ورق يسع 250 ورقة، وسرعات طباعة تبلغ 17 صفحة في الدقيقة[3]، وطباعة مزدوجة الوجه ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 35 ورقة، ستتمكن من أداء العديد من المهام بسرعة وسهولة. تتميز هذه الطابعة برأس الطباعة PrecisionCore الخالي من الحرارة، والمعروف عنه السرعة والجودة والموثوقية والكفاءة، كما أنه يدوم طوال عمر الطابعة.{bالطباعة من أي مكان}باستخدام طابعة EcoTank، يمكن الطباعة بسهولة من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول. باستخدام Wi-Fi وWi-Fi Direct، يمكنك إرسال مستندات لطباعتها من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق Epson iPrint[4]{s}. {bتصميم يضمن سهولة الاستخدام}تتميز طابعة EcoTank بأنها أصغر حجمًا وأسهل استخدامًا من أي وقت مضى. وتم تصميم الخزانات الأمامية لإعادة تعبئة الحبر دون فوضى أو عناء، كما تم تصميم العبوات للسماح فقط بإدخال الألوان الصحيحة. وبفضل الشاشة الأمامية لمستوى الحبر، تسهُل معرفة الأوقات التي تلزم فيها إعادة التعبئة.

EPSON®

EcoTank Business+ L14150

WHAT'S IN THE BOX

- مجموعة أحبار واحدة (أسود – 127 مل، سماوي وأرجواني وأصفر – 7 مل)
- Main unit
- كابل للكهرباء
- دليل الإعداد
- برامج CD
- وثيقة الضمان

INK COMPATIBILITY

EcoTank Black ink bottle ١٠١

EcoTank Cyan ink bottle ١٠١

EcoTank Magenta ink bottle ١٠١

EcoTank Yellow ink bottle ١٠١

INK YIELD DATA

Included	6,200 * Pages	Pages 5,200 *
Replacement		

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	رأس طباعة ™PrecisionCore
Ink Technology	Pigment black and Dye colour Inks
Printing Resolution	x 1200 DPI 4800
PRINT	
Printing Speed ISO/IEC 24734	Pages/min Monochrome, 9 Pages/min Colour 17
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
SCAN	
Scanner Type	مستشعر صورة الاتصال (CIS)
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A3+, A3 (29,7x42, cm), A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (أظرف), C6 (أظرف), DL (أظرف), رقم 1 (أظرف), خطاب, قانوني, 1 18 x 13 cm, 15 x 2 25 x سم
Duplex	نعم (A4، ورق عادي)
Print Margin	mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 (.Top, Right, Bottom, Left
Media Handling	طباعة على الوجهين تلقائيًا (A4، ورق عادي)
GENERAL	
Product dimensions	(mm x 358 mm x 245 mm (Width x Depth x Height 498
Compatible Operating Systems	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
WLAN Security	(WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES
Mobile and Cloud Printing Services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
OTHER FEATURES	
Panel	Type: Colour, Diagonal: 6.8
Features	شاشة باللمس
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH96403DA
EAN Code	8715946672694
Country Of Origin	Philippines

1. أسعار التشغيل المقدرة بناءً على طباعة 3 ألوان ريفيوت رقم قياسي دولي من الصفحة الاختبارية لمعيار ISO/IEC 24712 أو 29103 باستخدام أحبار EcoTank الأصلية. لا تستند التقديرات المقدرة إلى ISO/IEC 24711 أو 29102. قد تختلف التقديرات المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 2. أسعار التشغيل المقدرة بناءً على طباعة 3 ألوان ريفيوت رقم قياسي دولي من الصفحة الاختبارية لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام أحبار EcoTank الأصلية. لا تستند التقديرات المقدرة إلى ISO/IEC 24711 أو 29102 أو 24712 أو 29103. قد تختلف التقديرات المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 3. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 4. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 5. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 6. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 7. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 8. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 9. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 10. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 11. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 12. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 13. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 14. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 15. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 16. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 17. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 18. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 19. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 20. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 21. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 22. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 23. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 24. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 25. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 26. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 27. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 28. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 29. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 30. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 31. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 32. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 33. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 34. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 35. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 36. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 37. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 38. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 39. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 40. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 41. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 42. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 43. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 44. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 45. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم بطباعتها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار عمليات الطباعة والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة الأولي، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤوس الطباعة، لذلك فإن إنتاجية المجموعة الأولية المرفقة ستكون أقل. 46. تم تحديد أقصى عائد مطبوع وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح إنتاجية الطباعة المستمرة بالأبيض والأسود لطابعات الأحبار المزودة بخزانات الحبر الأصلية من Epson والتي تستخدم أحبار الصبغة السوداء والأحبار المصبوغة الملونة. تختلف الإنتاجية المقدرة اعتمادًا على الصور التي تقوم