



KEY FEATURES

EB-PU1008B

• עיצוב קומפקטי וקל

עיצוב מעודן וקל להעברה

• תמיכה בעדשות

תמיכה במבחר רחב של עדשות ניתנות להחלפה של Epson

• עיצוב משופר

עיצוב נקי, פשוט ודיסקרטי. קיים גם בגרסה שחורה.

• איכות התמונה

8,500 לומן, 3LCD, רזולוציית WUXGA עם שיפור ל-4K

• כלי התקנה מתקדמים

מגוון כלי תוכנה בחינם ומודול מצלמה חיצונית אופציונלי

ה-EB-PU1008B הוא מקרן קומפקטי, רב-תכליתי עם בהירות גבוהה ועם אופציה להחלפת עדשות ותכונות התקנה מתקדמות.

{באיכות תמונה מעולה}הודות ל-8,500 הלומן של ה-EB-PU1008B מוקרנות תמונות בעלות צבעים לבנים צלולים, פירוט מלא חיים, גווני שחור עמוקים, צללים ברורים וניגודיות גבוהה. {בעיצוב קומפקטי וקל}הגודל הקומפקטי של המקרן מאפשר העברה קלה יותר של המקרן, חוסך במקום ומספק יתרונות מבחינת גודל ועלות כאשר מדובר בצי מקרנים. העיצוב המעודן מאפשר למקרן להשתלב בצורה ברורה הסביבות. זמין גם בצבע לבן. {לתמיכה בעדשות ניתנות להחלפה}ניתן להתאים ל-EB-PU1008B עדשות שונות כדי להתאים למגוון רחב של סביבות, לרבות עדשה להקרנה ממרחק אולטרה קצר עם אפס היסט. Epson מספקת את המקרן כ'גוף בלבד' ללא עדשות. באופן זה המשתמש יכול לבנות את פתרון ההקרנה שמתאים ליישומים הנכונים. {במיועד לגמישות בהתקנה}אפשר להפיק תצוגות בקנה מידה גדול ובהירות להפליא, אפילו כחלק מהתקנה של מקרנים מרובים, שבה מיזוג שוליים, הערמה וגמישות בעדשות מהווים שיקול עיקרי. תוכנת Epson Projector Professional Tool הופכת טכניקת התקנה מתקדמת לפשוטה, באמצעות אפשרויות כמו מיפוי הקרנה, ואילו מודול המצלמה החיצוני (ELPEC01) משתמש בעיבוד מובנה - ללא צורך במחשב - של תיקון גיאומטרי לצורך הערמה של מקרנים. בנוסף, ה-EB-PU1008B כולל NFC כדי להגדיר מקרנים מרובים וכדי לפשט דיאגנוסטיקה והתקנה באמצעות Epson Projector Config Tool.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.76	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500	Color Light Output
(Lumens - 5950 Lumens (economy 8500	White Light Output
WUXGA	Resolution
4K משופר	High Definition
16:10	Aspect Ratio
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
10.11:1 - 0.35	Throw Ratio
אופטיקה	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
תקשורת טווח אפס (1 x) RS-232C, Remote (1 x), (NFC) (1 x), מחבר תקע יוצא (1 x 1) HDBaseT, (x), ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-T) / 1 Base-TX, כניסת x 1 VGA, כניסת IEEE Wireless LAN, USB 2.-A (2 x), DVI (1 x) (x 1) HDMI, USB content playback (1 x), (x 1) HDCP 2.3 (שירות בלבד)	Interfaces
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מנעול, Security cable hole, חסימת שדה שירות, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
4K משופר, A/V mute, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, Direct Power on/off, מיזוג שוליים, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך Quick Corner, Power on button, OSD, פונקציית תזמון, Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, אפליקציית תיקון נקודה, Point correction, 21:9 aspect ratio support, Projection, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה	Other Features
דינמי, מצגת, קולנוע, BT79, טבעי, DICOM SIM, Multi Projection	Video Colour Modes
AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ •
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 •
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 •
Series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F

GENERAL

Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 1,819
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	יחידת W-LAN, Camera module, מחזיק לתקרה, מסך אוויר
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, מסגרת צפה
Colour	שחור

OTHER

Years 3

אחריות