



Epson EB-770Fi



KEY FEATURES

EB-770Fi

Interactive FHD display for any room

UST display for unrestricted 94"-100" (viewing (no shadows/reflections

Bright and energy efficient laser

4,100lm CLO with 3LCD technology for brighter colours at only 205W

Effortless connectivity options

Auto-on, wired / wireless display with USB 2A output for smart sticks

Simple to use and built to last

Virtually maintenance free with 5-year, 12,000hr warranty

Document camera compatibility

Create and record a live, totally immersive lesson or presentation

Best for collaborative workspaces and classrooms. Full HD ultra-short-throw interactive laser display with 4,100 lumens

The EB-770Fi is a step up from the EB-770F, with added interactive features.

Interactive technology enables two digital pens to be used on the display simultaneously (finger touch available through optional accessory FT01). Presentations can be controlled and brought to life with on-screen annotations, while a variety of convenient built-in tools support productivity. An optional Epson visualiser camera can be controlled via the display, projecting documents or objects from a desk for the whole room to see in incredible detail. With a 4,100 lumens laser-light source, combined with 3LCD technology, it produces a large, bright and vibrant display up to 100", clearly visible from all angles and at a distance. Versatile wired and wireless connectivity options, including screen mirroring via Miracast™, allows participants to effortlessly share content from their PCs or mobile devices. The experience is immersive and user-friendly. The ultra short throw lens allows safe, unobtrusive positioning above the display, enabling presenters free access to interact without casting shadows. Unlike a flat-panel display, there is no heavy, breakable, glass panel to create disruptive, reflected blind spots from certain angles; and presenters are not subjected to LCD panel direct blue light radiation

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	Color Light Output
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.35:1 - 0.25	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 100 in 60	Screen Size
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 5	Offset
CONNECTIVITY	
واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), واجهة اللمس المتعدد (Optional), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (1 x Composite), مخرج مزانة (1 x), منفذ USB 2 من الفئة (1 x 2), RS-232C (1 x 2), مدخل مزانة (1 x), شبكة محلية لاسلكية (1 x) 5 (1 x) 802.11a/b/g/n/ac (LAN IEEE), توجيه (1 x) Wi-Fi, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3 x), مدخل HDMI (1 x) Miracast (3 x), مدخل (2 x) VGA, مدخل ميكروفون (2 x) USB, النوع B (الخدمة فقط) (2 x), مخرج (1 x) VGA	Interfaces
HTTPS, IPv4, SNMP, IPv6, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, Padlock, أمان شبكة LAN لاسلكية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المروور, حماية كلمة المرور	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, البحث التلقائي عن المصدر, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دعم استخدام قلمين, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, كاميرا الوثائق المتوافقة, Email notification, دعم اللمس بالإصبع, تطبيق Projection i, إعداد Projection i بواسطة كود QR, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, وظيفة مشاركة لوحة الكتابة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, شاشة عرضة جدًا (16:6), وظيفة تقسيم الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, مشاركة الشاشة, مطلق الشاشة, تطبيق iProjection, Chromebook, جهاز الكمبيوتر التفاعلي, تعليقات توضيحية نون استخدام جهاز الكمبيوتر, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, عرض ضوئي عبر الشبكة, إدارة الشبكة, مدخل ميكروفون, القائمة التفاعلية المعروضة على الشاشة, شاشة منزلية تفاعلية, تفاعلي, فتح/غلق فوري, إزاحة الصورة, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, Mail notification function	Other Features
sRGB, DICOM SIM	Video Colour Modes
Control4, AMX, اكتشاف جهاز, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link Simple Device Discovery	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- حامل/قاعدة القلم
- أقلام تفاعلية
- 2 x رأس قلم (تفلون)
- 4 x رأس قلم (لباد)
- كابل USB
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل التشغيل السريع
- Projector feet
- وثيقة الضمان
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- ELPFT01 - Finger Touch Unit •
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for •
ELPFT01
V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040

GENERAL

Power consumption	(W, 263 W (economy), 141 W (standby 197
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Easy Interactive Tools, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	مجموعة أسلاك السلامة
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تركيب في السقف، سطح المكتب، تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER