



KEY FEATURES

EB-L690SE

• سطوع 6,000 لومن مع تقنية تحسين 4K بمعدل 60 هرتز

يوفر جهاز عرض الليزر هذا ذو التكلفة المناسبة صورًا واضحة وساطعة تصل إلى 4.6 مليون بكسل، وهو مثالي لشاشات العرض الكبيرة في المساحات الاحترافية.

• تصميم صغير قصير الإسقاط لعرض غامر

يوفر الجهاز عرض صور قابلة للتوسيع حتى 500 بوصة مع إسقاط قصير بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 0.7:1 وزوم بصري بمعدل 1.4 ضعف، لتقديم مرئيات غامرة وخالية من الظلال والوهج في الأماكن الضيقة.

• تشغيل منخفض الضوضاء

يوفر عرضًا عالي الأداء بمستوى ضوضاء منخفض يبلغ 36 ديسيبل أو 26 ديسيبل في الوضع الاقتصادي، ما يضمن بيئة هادئة ومركزة لتجارب بصرية غامرة.

• تركيب سهل ومرن للغاية

تضمن العدسة ذات المركز الثابتة المزودة بخاصية الإزاحة اليدوية وميزات متطورة كضبط التركيز على الزوايا، سهولة الإعداد والتوافق مع مختلف الظروف البيئية.

• أدوات التثبيت المتقدمة

يتضمن مجموعة من أدوات البرمجيات المجانية ووحدة كاميرا خارجية اختيارية لمرونة محسنة في الإعداد.

Best for professional environments. 6,000-lumen 4K Enhanced 3LCD short-throw laser projector with flexible installation

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	Color Light Output
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	White Light Output
WUXGA	Resolution
تحسين 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.7:1 - 0.5	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.4	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 100	Screen Size
2	Projection Lens F Number
mm 10.55	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2 (2 x), HDMI (HDCP 2.3), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), شبكة محلية لاسلكية (Optional) (IEEE 802.11a/b/g/n), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), منفذ USB 2 (x), RS-232C (1 x), HDBaseT (1 x), من الفئة 2 (x), A, الاتصال بالمجال القريب (1 x) (NFC)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	aspect ratio support 21:9, تحسين 4K, تشغيل تلقائي, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, Point correction, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدول, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection
Video Colour Modes	سينما, حركي, طبيعي, عرض تقديمي, BT79, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, اكتشاف جهاز AMX

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- وثيقة الضمان
- دليل التشغيل السريع

GENERAL

Power consumption	(W, 415 W (economy), 250 W (standby) 362
Product dimensions	(mm x 368 mm x 151 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فتر الهواء, Camera module, حامل سقفي, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, جهاز إرسال HDBaseT, مجموعة أسلاك السلامة, محوّل التعليق, وحدة شبكة W-LAN
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, الألعاب, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التآجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, Sports, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series •

V13H134AF0

Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x •
Series

Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x •
Series

V12H003AP0

Camera Unit - ELPEC01 •

V12HA46010

Ceiling Mount - ELPMB22 - White •

V12H003B22

Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •

V12H526040

Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •

V12H003P13

Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •

V12H003P14

External Speaker - ELPSP02 •

V12H467040

[External Speaker - ELPSP02 - [240v •

V12H467040DA