DATASHEET / BROCHURE

EB-L270F



KEY FEATURES

- **سطوع 5,200 لومن لمرئيات واضحة وزاهية**

يوفر صورًا مضيئة وزاهية في ظروف إضاءة متنوعة، مما يجعله مثاليًا لقاعات الدراسة وقاعات المحاضرات وغرف الاجتماعات دون المساس بالوضوح.

- **دقة Full HD 1080p لعروض تقديمية تفصيلية وحادة**

حل جهاز عرض ليزري بدقة 1080p يضمن نصًا حادًا وصورًا تفصيلية، مما يعزز التفاعل في البيئات المؤسسية والتعليمية.

- **شاشة عرض قابلة للتوسع تصل إلى 300 بوصة**

أنشئ شاشة عرض بحجم 300 بوصة دون الحاجة إلى شاشات متعددة، مما يوفر حلًا اقتصاديًا لأماكن العرض الكبيرة.

- **مصدر ضوء ليزري بعمر تشغيلي يصل إلى 20,000 ساعة**

جهاز عرض ليزري بعمر 20,000 ساعة لا يحتاج إلى استبدال المصباح، مما يقلل متطلبات الصيانة ويضمن موثوقية طويلة الأمد وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية.

- **تقنية 3LCD للألوان الدقيقة دون تأثير قوس قزح**

تقنية 3LCD بدون تأثير قوس قزح توفر سطوعًا ثابتًا وألوانًا صادقة لتحسين راحة المشاهدة والدقة.

EB-L270F

جهاز عرض ليزري Full HD مضيء واقتصادي، يوفر تركيبًا مرنًا وعرضًا يصل إلى 300 بوصة للاستخدام التعليمي والمؤسسي.

EB-L270F هو جهاز عرض ليزري Full HD مصمم للبيئات التعليمية والمؤسسية التي تبحث عن حل عرض كبير اقتصادي. بسطوع 5,200 لومن وتركيب مرن وعرض يصل إلى 300 بوصة، يوفر مرئيات واضحة وجذابة. يدعم جهاز العرض الليزري المحمول هذا الاتصال اللاسلكي الاختياري ويتميز بصيانة منخفضة دون الحاجة إلى استبدال المصباح.

EPSON®

EB-L270F

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 3600 Lumens (economy 5200
White Light Output	(Lumens - 3600 Lumens (economy 5200
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.12:1 - 1.32
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	بصري
Screen Size	in - 310 in 31
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	mm 29.1
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (Optional), مدخل Composite (1 x), مدخل ميكروفون (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x), Miracast (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مدخل صوت RS-232C (1 x), (Cinch (1 x), منفذ USB 2. من الفئة A (1 x), مخرج VGA (1 x), منفذ USB 2. من الفئة B (1 x), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), توجيه Wi-Fi (Optional), مدخل صوت بمقبس استريو صغير (2 x), مدخل VGA (2 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock, شريط الأمن, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية
Other Features	شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, كاميرا الوثائق المتوافقة, الشاشة الرئيسية, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, مشاركة الشاشة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, تصحيح محاذاة الانحناء , تشغيل تلقائي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, وظيفة جدولة, دقة فائقة, تحكم عبر الويب
Video Colour Modes	سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB, DICOM SIM, سبورة سوداء, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, بروتوكول Control4 Simple Device Discovery., اكتشاف جهاز AMX, Crestron Integrated Partner

EPSON®

EB-L270F

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- Warranty card
- دليل التشغيل السريع
- HDMI Cable

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 209 W (economy), 0.5 W (standby 222
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Product Weight	kg 4.2
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	حامل سقفي, وحدة شبكة W-LAN, كاميرا جهاز العرض الضوئي
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللاقتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	سطح المكتب, تركيب في السقف, الأرضية, تركيب على الحائط
Colour	White
OTHER	
الضمان	Months or 12000 hr 60

EPSON®