



KEY FEATURES

EcoTank Business+ Pro L15180

• طابعة 4 في 1 للورق مقاس A3، بتكلفة منخفضة للغاية

نظام خزان حبر اقتصادي

• سرعات فائقة للطباعة والمسح الضوئي

يمكنك الطباعة بسرعة تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة والمسح الضوئي بسرعة تصل إلى 26 صورة في الدقيقة

• خزان حبر أمامي سهل الاستخدام

التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسنة

• طباعة متقلة وإمكانية الاتصال

Wi-Fi و Wi-Fi Direct والإيثرنت & تطبيقات مجانية للطباعة المتنقلة²

• الحلول البرمجية المتقدمة

دمج البرامج بسلاسة في البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات

توفر لك الطابعة التي تتميز بطباعة الألوان وتعدد الوظائف والسرعة والميزات الهائلة الطباعة على ورق A3 دون متاعب وبتكلفة إجمالية للاقتناء منخفضة للغاية.

وفر باستمرار التوفير في كل ورقة تطبعها مع L15180. استند من التكلفة المنخفضة للغاية لكل صفحة بفضل عبوات الحبر منخفضة التكلفة. كما أن التقنية الخالية من الحرارة من إيسون تقلل من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى، مما يوفر لك في فواتير الكهرباء. ميزات موفرة للوقت للطباعة L15180 الصفحة الأولى في خلال 5.5 ثوانٍ فقط¹ مع سرعة طباعة تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة. أما المسح الضوئي، فيمكن أن تصل سرعته إلى 26 صورة في الدقيقة عند استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات. توافق مع الحلول البرمجية المتقدمة لتوافق الجهاز مع مجموعة متنوعة من الحلول البرمجية التي يمكن دمجها في البنية الأساسية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لزيادة الكفاءة. ويتضمن ذلك خدمات Epson Remote (ERS) والتي توفر نظام مراقبة وإدارة للأجهزة من خلال السحابة مما يوفر إمكانيات تشخيص متقدمة عن بُعد لمنتجات إيسون للأعمال. أقل الحاجة إلى تدخل المستخدم يمكن لـ EcoTank Pro تقليل عمليات إعادة تعبئة خزان الحبر وطباعة آلاف الصفحات قبل الحاجة إلى مزيد من الحبر درجان يوفران سعة 500 ورقة. أما وحدة تغذية المستندات التلقائية ذات السعة الكبيرة التي تبلغ 50 ورقة، فستوفر عليك عبء وضع الصفحات يدويًا. سهولة الاستخدام ويمكنك الاعتماد عليها. يمكنك الاختيار بين الوظائف بسهولة باستخدام شاشة لمس LCD بالألوان، كما يمكن ملء خزانات الحبر الأمامية الكبيرة بسهولة باستخدام عبوات الحبر التي يمكن إعادة غلقها والمصممة حتى لا يتساقط منها أي حبر. طباعة من أي مكان تقريبًا يمكنك الطباعة من الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بسهولة باستخدام L15180. أما الاتصال عبر Wi-Fi و Wi-Fi Direct، فيسمح لك بإرسال المستندات للطباعة من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق Epson iPrint².

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

- PrecisionCore™ رأس طباعة
DURABrite™ ET
x 1200 DPI 4800

Printing Method
Ink Technology
Printing Resolution

PRINT

Pages/min Monochrome, 25 Pages/min Colour 25 Printing Speed ISO/IEC 24734

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>

SCAN

مستشعر صورة الاتصال (CIS)

Scanner Type

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats

A4 (21,0x29,7 cm), قانوني, B5, B6, A6 (1,5x14,8 cm), A5 (14,8x21, cm), رقم 1 (أظرف), DL (أظرف), C6 (أظرف), C4 (أظرف), خطاب, خطاب قانوني, A3+ (29,7x42, cm), A3

نعم (A4/A3، ورق عادي)

Duplex

mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0
(.Top, Right, Bottom, Left

Print Margin

وحدة التغذية الثقافية بالمستندات على الوجهين (A4/A3، ورق عادي)، وحدة التغذية الثقافية بالمستندات فاكس على الوجهين (A4/A3، ورق عادي)، وحدة التغذية الثقافية بالمستندات مسح ضوئي على الوجهين (A4/A3، ورق عادي)، طباعة على الوجهين تلقائياً (A4/A3، ورق عادي)

Media Handling

GENERAL

(mm x 500 mm x 350 mm (Width x Depth x Height 515

Product dimensions

B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with 6.7
Epson
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Noise Level

iOS 7

Compatible Operating Systems

Epson Scan 2, Epson Status Monitor, Epson Device Admin, EpsonNet Config

Included Software

(WEP 128 Bit, WEP 64 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES

WLAN Security

Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud),
Epson Smart Panel App

Mobile and Cloud Printing Services

OTHER FEATURES

Type: Colour, Diagonal: 10.9

Panel

n/a

Memory Cards

شاشة باللمس، الطباعة المباشرة من USB

Features

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

C11CH71407BY	SKU
8715946690131	EAN Code
Indonesia	Country Of Origin

Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

طروحاتم حضوري يذلل ISO/IEC 24734 را عائل اقول ديدحتل 1-
قف رابتح قوطن ع (ESAT) تهر يقشتا عيشعل عيلا جاتنلا ع عيل
نم ديوئل . عضاوتنا عهوك كندحل اء مء و لء ععاصطل بكمسل
الصلتا بلصلطت testing2 ءومل www.epson.ee قرازي عر ؤى تامول عل
قزمالو اتاعلل قعر عللو تامول علل نم ديوئل . قمور الابل اكلسل
www.epson.com ءى ازوب لعصف ، نم عمل

EPSON®