



KEY FEATURES

EB-PU2220B

- **خفيف الوزن وصغير الحجم**
أصغر جهاز عرض ضوئي في العالم بقوة سطوع 20,000 لومن¹
- **عرض الصور بجودة مذهلة**
20,000 لومن، تقنية تحسين 4K، دقة WUXGA
- **سهولة الاستخدام**
سهولة التركيب والتحكم، والتكديس، ومرونة العدسات
- **حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه**
تصميم متطور لا يسمح بدخول الغبار - حاصل على تصنيف IP5X
- **صديق للبيئة**
استهلاك أقل للطاقة، ومواد تغليف أقل، ووزن أخف

جهاز EB-PU2220B هو أصغر جهاز عرض ضوئي في العالم بقوة سطوع 20,000 لومن{s1}.

{b}صغير الحجم وخفيف الوزن{جهاز EB-PU2220B أصغر بنسبة 60% تقريبًا وأخف وزنًا بنسبة 50% من جهاز EB-L20000U السابق له. خفة الوزن وصغر الحجم يعني أن جهاز العرض الضوئي أسهل في التخزين والنقل والتركيب، مما يوفر في مساحة المستودع وكذلك تكاليف العمالة والتوصيل. {b}جودة صورة فائقة{يعمل جهاز العرض هذا بتقنية 3LCD، ويتميز بقوة السطوع الكبيرة بالإضافة إلى دقة WUXGA مع تحسين 4K وتقنية HDR ليوفر لك صورًا ذات ملمس غني وأكثر وضوحًا. {b}المرونة{يوفر لك جهاز العرض الضوئي EB-PU2220B سهولة التثبيت والتحكم والتكديس والمرونة في استخدام العدسات. فالجهاز يتضمن معالجة مدمجة للتكديس بدون كمبيوتر، مما يعني أنه يمكن تكديس جهازي عرض مدعومين لمضاعفة السطوع بدون الحاجة إلى برامج كمبيوتر خارجية. {b}الموثوقية{يتميز بحماية عالية من الغبار، حيث يضمن المحرك البصري محكم الإغلاق ووحدة مصدر ضوء الليزر سطوعًا ثابتًا لوقت طويل، ولو كانت بيئة الاستخدام بها الكثير من الغبار.

EPSON®

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
- V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
- V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
- V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
- V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
- V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
- V12H004W06

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 4,423
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Config Tool
Noise Level	(Normal: 45 dB (A) - Economy: 37 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	W-LAN, Camera module وحدة شبكة
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, الإسقاط الضوئي, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار معلق
Colour	أسود

OTHER