# EB-L795SE

## DATASHEET / BROCHURE




EB-L795SE

**Best for professional environments. 7,000-lumen 4K Enhanced 3LCD short-throw laser projector with flexible installation.**

## KEY FEATURES

Offrant des images nettes et lumineuses avec jusqu'à 4,6 millions de pixels, ce projecteur laser économique est idéal pour les grands affichages dans les espaces professionnels.

- **Compact short-throw design for immersive display**

  Projetez des images évolutives jusqu'à 500 pouces (12,5 m) avec un rapport de projection court de 0,79 à 1,36:1 et un zoom 1,4x, pour des images immersives, sans ombre ni reflet dans les espaces restreints.

- **Fonctionnement silencieux**

  Fournit un affichage haute performance avec un faible niveau sonore de 36 dB ou 26 dB en mode économique, garantissant un environnement silencieux et propice à la concentration pour des expériences visuelles immersives.

- **Installation flexible et sans effort**

  Un objectif central fixe avec lens shift manuel et des fonctionnalités avancées telles que le réglage de la mise au point dans les angles garantissent une configuration facile et l'adaptabilité à n'importe quel environnement.

- **Outils d'installation avancés**

  Inclut toute une gamme d'outils logiciels gratuits et un module de caméra externe en option pour une flexibilité de configuration améliorée.

# PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L795SE

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGY** | |
| Projection System | Technologie 3LCD<br>Obturateur RVB à cristaux liquides |
| LCD Panel | 0.67 inches with C2 Fine |
| **IMAGE** | |
| Color Light Output | 7000 Lumens - 4900 Lumens (economy) |
| White Light Output | 7000 Lumens - 4900 Lumens (economy) |
| Resolution | WUXGA |
| High Definition | Amélioration 4K |
| Contrast Ratio | 5,000,000 |
| Light Source | Laser |
| Laser Light source | 20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco |
| Keystone Correction | Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30 |
| Colour Video Processing | 10 Bits Color |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| **OPTICAL** | |
| Throw Ratio | 0.79 - 1.36:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1.7 |
| Lens | Optique |
| Screen Size | 60 in - 400 in |
| Projection Lens F Number | 2.1 |
| Projection Lens Focal Length | 19.9 mm |
| Projection Lens Focus | Manual |
| **CONNECTIVITY** | |
| Interfaces | USB 2.-A (2 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Miracast (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Sortie HDMI (1 x), Prise jack de sortie (1 x), HDBaseT (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x) |
| Epson iProjection App | Ad hoc/Infrastructure |
| Network Protocol | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| **ADVANCED FEATURES** | |
| Security | Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
| Other Features | 21:9 aspect ratio support, Amélioration 4K, A/V mute, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Point correction, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Affichage en miroir |
| Video Colour Modes | Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79 |
| Projector Control | Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX |

EPSON®

## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **GENERAL** | |
| Power consumption | 388 W, 266 W (economy), 0.4 W (standby) |
| Product dimensions | 440 mm x 362 mm x 151 mm (Width x Depth x Height) |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Noise Level | Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
| Supported Temperature | Storage -10 °C - 60 °C |
| Supported Humidity | Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 % |
| Options | Filtre à air, Camera module, Support de plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Jeu de câbles de sécurité, Suspension adapter, WP System - ELPWP20 |
| Room Type / Application | Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sports, Jeux vidéo, Sites touristiques |
| Positioning | Au plafond, Bureau |
| Colour | Noir |

**OTHER**

EB-L795SE

## WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series

EPSON®