



Epson EB-760W



KEY FEATURES

EB-760W

• תצוגת HD ניתנת להרחבה המתאימה לכל חדר

תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 53-150 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

• מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה

תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים יותר ב-205 ואט בלבד

• אפשרויות קישוריות ללא מאמץ

הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

• פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך

כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

• תאימות עם מצלמת מסמכים

צרו והקליטו שיעור סוחר או מצגת מרתקת בשידור חי

הקרינו את החזון שלכם במחיר נוח, בעזרת תצוגת מסך גדול של עד 150 אינץ' שתשפר את המעורבות, הלמידה והפרודוקטיביות.

עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד של דגם EB-760W מאפשרת להקרין ממיקום בטוח ודיסקרטי קרוב לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה מבלי להטיל צללים על התצוגה. עם תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן וטכנולוגיית 3LCD של Epson, התצוגה בהירה ומלאה חיים בגודל של עד 150 אינץ', וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק. החוויה סוחפת וידידותית למשתמשים. ההקרנה מאפשרת גם גדלי תצוגה גמישים, עם אפשרות הרחבה מ-49 אינץ' עד 150 אינץ', כך שאפשר למטב אותה עבור כל חדר באמצעות מוצר מוכר אחד ובעלות קבועה אפשרויות קישוריות קויות ואלחוטיות רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות Miracast™, מאפשרות למשתתפים לשתף בקלות תוכן מהמחשבים האישיים או מהמכשירים הניידים שלהם. בעזרת מצלמת מסמכים אופציונלית של Epson המקושרת למקרן ניתן להקרין מסמכים, מצגות או אובייקטים תלת-ממדיים בפירוט מדהים. בניגוד לתצוגות שטוחות, אין צורך להסתבך עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמורים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה מצג ה-LCD, אשר סבורים כי היא פוגעת בעיניים. בשילוב עם לוח וירטואלי היגיני ואנטי-בקטריאלי, המורים יכולים להוסיף הערות למצגות באמצעות עטים מחיקים, או כדי לחסוך באנרגיה – פשוט להשתמש בלוח הווירטואלי כשהתצוגה כבויה.

EPSON®

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה
- Projector feet
- מסמכי אחריות

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01

GENERAL

Power consumption	(W, 263 W (economy), 141 W (standby 197
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Manage- ment
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Visualiser camera
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר
Colour	White

OTHER