# Epson EB-L210W

DATASHEET / BROCHURE




EB-L210W

**Идеально для переговорных и классов. Доступный WX-GA-лазерный проектор с яркостью 4 500 лм, беспроводным дисплеем и встроенными динамиками.**

Компактный WXGA-лазерный дисплей с высоким коэффициентом контрастности 2 500 000:1 и технологией 3LCD обеспечивает пин-острое качество изображения и одинаково высокую яркость по белому и цветовую яркость, придавая вашим презентациям эффектность даже в ярко освещённых помещениях.

Предлагает функцию MTR auto power-on через определение HD-MI-видеосигнала и широкий набор подключений, включая двойной HDMI и встроенную беспроводную ЛВС для трансляции контента с ноутбуков или мобильных устройств с зеркалированием экрана (Mira-cast) — поддержка PIN-кода и отображение диалога имени пользователя при подключении Miracast к проектору позволяют преподавателю блокировать прерывания студентов во время проецирования. USB-питание (2A) для простого подключения smart-stick. Совместим с ПО iP-rojection для простого подключения к мобильным устройствам и обмена контентом.

Используйте проектор дольше с исключительной надёжностью и увеличенным ресурсом до 30 000 часов в режиме Eco (20 000 часов в обычном режиме). EB-L210W покрывается пятилетней гарантией.

ПО Epson iProjection совместимо с ведущими платформами и позволяет подключать до 50 компьютеров и разделять экран для функции разделённого экрана, предлагая дополнительную ценность.

## KEY FEATURES

- **Дисплей с яркостью 4 500 лм**

  Чёткие изображения и яркие цвета даже в хорошо освещённых помещениях.

- **Лазерный проектор**

  Практически безобслуживаемая работа до 30 000 часов (режим Eco).

- **Трансляция и обмен**

  Wi-Fi, MTR auto power-on по HDMI и простое подключение smart-stick.

- **Надёжность по принципу «установил и забыл»**

  Гибкий, компактный лазерный проектор с пятилетней гарантией.

- **Комплексное решение**

  Благодаря высокой контрастности 2 500 000:1 проектор EB-L210W позволяет получить яркое живое изображение с четкими деталями и глубоким черным цветом.

# PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L210W

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGY** | |
| Projection System | 3LCD Technology<br>RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0.59 inches with C2 Fine |
| **IMAGE** | |
| Color Light Output | 4500 Lumens - 3100 Lumens (economy) |
| White Light Output | 4500 Lumens - 3100 Lumens (economy) |
| Resolution | WXGA |
| High Definition | HD ready |
| Contrast Ratio | 5,000,000 |
| Light Source | Laser |
| Laser Light source | 20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco |
| Keystone Correction | Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30 |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| **OPTICAL** | |
| Throw Ratio | 1.41 - 2.26:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1.62 |
| Lens | Оптика |
| Screen Size | 30 in - 300 in |
| Projection Lens F Number | 1.77 |
| Projection Lens Focal Length | 29.1 mm |
| Projection Lens Focus | Manual |
| Offset | 10 : 1 |
| **CONNECTIVITY** | |
| Interfaces | Microphone input (1 x), VGA (вход) (2 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), RS-232C (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Miracast (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), USB 2. типа B (1 x), VGA (выход) (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), USB 2. типа A (1 x), Компонентный вход (1 x), Аудиовыход RCA (1 x) |
| Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Network Protocol | PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6 |
| **ADVANCED FEATURES** | |
| Security | Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock |
| Other Features | Auto Power On, Home Screen, Long light source life, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjection App, Кнопка отключения звука, OSD copy function, AV Mute Slide, Built-in speaker, Совместимый с документ-камерой, Screen Mirroring, CEC compatible |
| Video Colour Modes | Кино, Динамический, Presentation, sRGB |
| Projector Control | Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |

EPSON®

## PRODUCT SPECIFICATIONS

| GENERAL | |
|---|---|
| Power consumption | 201 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby) |
| Product dimensions | 325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) |
| Supply Voltage | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Included Software | Epson Projector Management |
| Noise Level | Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) |
| Supported Temperature | Storage -10 °C - 60 °C |
| Supported Humidity | Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 % |
| Options | Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Loudspeaker | 16 W |
| Room Type / Application | Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Для домашнего офиса |
| Positioning | Потолочная установка, Настольная установка |
| Colour | White |

**OTHER**



## WHAT'S IN THE BOX

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Main unit
- HDMI Cable
- User guide
- Warranty card

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®