

Epson EB-770F

DATASHEET / BROCHURE



EB-770F

Toplantı odaları ve sınıflar için ideal. 4.100 lümen ve kablosuz bağlantılı ultra kısa mesafe lazer ekran.

EB-770F'in ultra kısa mesafe lensi, ekrana yakın güvenli ve göze çarpmayan konumlandırma sağlar; sunum yapanların gölge oluşturmaktan etkileşim kurmasına olanak tanır. 4.100 lümen CLO ve 3LCD teknolojisi ile ekran, 150 inç kadar parlak ve canlıdır; her açıdan ve mesafeden net görülür. Deneyim sürükleyici ve kullanıcı dostudur. 49-150 inç arasında ölçeklenebilir; ekran boyutları tek bir ürün ve sabit maliyetle her odaya uyarlanabilir. EB-770F, düşük maliyetli, geniş, kesintisiz ve enerji verimli 3780x1080p görüntü için çoklu projektör kenar harmanlamayı destekler. Miracast™ ekran yansıtma dahil çok yönlü kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri, zahmetsiz çok cihazlı içerik paylaşımı sağlar; bağlı opsiyonel Epson görselleştirici ile belgeler, sunumlar veya 3D nesneler tüm odanın inanılmaz detayda görmesi için yansıtılabilir. Düz panel ekranlardan farklı olarak, belirli açılardan bozucu, yansıyan kör noktalar oluşturan ağır, kırılabilir cam panel yoktur; öğretmenler, gözle zararı verdiği düşünülen LCD panel doğrudan mavi ışık radyasyonuna maruz kalmaz. Hijyenik, antibakteriyel beyaz tahtayla eşleştirilen öğretmenler, sunumlara silinebilir kalemle not alabilir veya enerji tasarrufu için yalnızca ekran kapalıyken beyaz tahtayı kullanabilir.

KEY FEATURES

- **Her oda için ölçeklenebilir FHD ekran**
49-150" UST ekran; engelsiz görüş (gölge/yansıma yok)
- **Parlak ve enerji verimli lazer**
3LCD teknolojisi ile yalnızca 205 W'ta 4.100 lm CLO; daha parlak renkler
- **Zahmetsiz bağlantı seçenekleri**
Otomatik açılma, kablolu/kablosuz ekran ve akıllı çubuklar için USB 2A çıkışı
- **Kullanımı basit, dayanıklı yapı**
5 yıl, 12.000 saat garantili neredeyse bakım gerektirmeyen
- **Сумісність із документ-камерою**
Створюйте та записуйте живі уроки або презентації з ефектом присутності

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-770F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	18p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.25 - 0.35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optical
Screen Size	60 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	VGA out (1 x), USB 2.-A (2 x), Composite in (1 x), Miracast (1 x), Microphone input (1 x), Jack plug in (3 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Wireless LAN IEEE 82.11a/b/g/n/ ac (1 x), Jack plug out (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), HDMI in (3 x), RS-232C (1 x), VGA in (2 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security, Control panel lock
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Custom-izable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Edge Blending, Document Camera Compatible, Email notification, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, OSD copy function, Network projection, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Ultra-wide display (16:6), Home Screen, 21:9 aspect ratio support, CEC compatible, Split-Screen-Function, Point correction
Video Colour Modes	Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection, Blackboard
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	197 W, 263 W (economy), 141 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wall mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Signage / Retail, Visitor Attraction, Meeting room / Classroom, Home Office, Boardroom
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop, Wall Mounted, Table Mounted
Colour	White

OTHER

Epson EB-770F

WHAT’S IN THE BOX

- Power cable
- Remote control incl. batteries
- Projector feet
- Quick Start Guide
- Warranty document

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELP AF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling Mount - ELP MB23 - White V12H003B23
- Ceiling pipe - ELP FP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELP FP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELP CB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELP CB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELP CB03N V12HB11040
- Wall Mount - ELP MB62 - EB-7xx / EB-8xx V12HA06A06
- External Speaker - ELP SP02 V12H467040
- External Speaker - ELP SP02 - [240v]

