EB-L890E

DATASHEET / BROCHURE



EB-L890E

Best for meeting rooms and lecture halls. 4K Enhanced 3LCD laser projector with wide lens shift and quiet 26dB operation.

KEY FEATURES

Offrant des images nettes et lumineuses avec jusqu'à 4,6 millions de pixels, ce projecteur laser économique est idéal pour les grands affichages dans les espaces professionnels.

- **Compact design with scalable images up to 500"**

  Son design léger simplifie son transport et son installation, alors que sa taille d'image évolutive, jusqu'à 500 pouces, offre des performances de premier plan dans tous les environnements.

- **Installation flexible et sans effort**

  Affichage avec objectif central fixe, lens shift de grande amplitude et fonctionnalités avancées assurant une configuration facile et une adaptabilité à n'importe quel environnement.

- **Fonctionnement silencieux**

  Profitez d'un affichage hautes performances avec un faible niveau sonore de 26 dB en mode économique, garantissant un environnement silencieux et propice à la concentration pour les présentations et les réunions.

- **Making sustainable choices with Epson**

  Fabrication intégrant 19 % de plastique recyclé, faible consommation électrique, emballage réduit et durée de vie pouvant atteindre 30 000 heures en mode économique (20 000 heures normalement).

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L890E

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	8000 Lumens - 5600 Lumens (economy)
White Light Output	8000 Lumens - 5600 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Amélioration 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optique
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), Sortie HDMI (1 x), Prise jack de sortie (1 x), USB 2.-A (2 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Miracast (1 x), HDBaseT (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	21:9 aspect ratio support, Amélioration 4K, A/V mute, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Point correction, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Affichage en miroir
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	388 W, 266 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 10 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Filtre à air, Camera module, Support de plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Jeu de câbles de sécurité, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White

OTHER

EB-L890E

WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®