DATASHEET / BROCHURE

EB-805F



EB-805F

ה-EB-805F הוא פתרון תצוגה בהירה וניתנת להרחבה עם הקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד, שמביא את החדשנות של Epson לתחום יישומי השילוט.

{bחדשני וחסכוני}טכנולוגיית הלייזר המתקדמת של Epson היא חזקה ואמינה, ומספקת פתרון מסוג "התאם ושכח" לשילוט דיגיטלי. היא מציעה צבעים בהירים וזוהרים בפתרון חסכוני המסוגל להציג תצוגות גדולות. {bתמונות גדולות וניתנות להרחבה}ה-EB-805F מאפשר להרחיב את גודל התצוגה עד 130 אינץ', ברזולוציית Full HD עם 5,000 לומן בהירות וטכנולוגיית 3LCD, לצבעים בהירים ואיכות תצוגה גבוהה אפילו בהקרנה בחללים בהירים.{bרב-תכליתי וקל להתקנה}פתרון מסוגנן, אלגנטי ובעל תצוגה בהירה זה מציע גמישות המאפשרת להוציא את הדרישות התובעניות ביותר ואת רב-התכליתיות של פעולה בחללים צרים. ניתן להתקין אותו על הקיר, על התקרה, על הרצפה, או אפילו להסתיר אותו כדי ליצור מסתוריות נוספת. העיצוב מאפשר הקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד של תמונות גדולות ממרחק קצר. המוצר זמין גם בגרסה לבנה.{bאפשרויות הפעלה גמישות} ניתן להציג תוכן ישירות מהתקן USB, כולל רשימות השמעה, סרטונים ותוכן שילוט באמצעות תכונת הפעלת התוכן המובנת ובאמצעות תוכנת Epson Projector Content Manager. המשתמשים יכולים ליהנות ממקרנים מרובים ומתמיכת daisy-chain עבור מיזוג שוליים מובנה, או להאיר קיר שלם בתמונה ענקית אחת. בנוסף, תכונת המסך המפוצל מאפשרת למשתמשים לחבר מקורות קלט רבים להצגת תוכן ממקורות שונים במקביל.

KEY FEATURES

- **מקרן שילוט עם הקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד**

  עיצוב קומפקטי המשתלב בקלות.
- **תצוגה בגודל של עד 130 אינץ'**

  רזולוציית Full HD, 5,000 לומן בהירות וטכנולוגיית 3LCD
- **אמינות של "התאם ושכח"**

  מקרן לייזר קל לתחזוקה עם אחריות ל-5 שנים
- **התקנה קלה**

  סיבוב של 360 מעלות עם תמיכה בהקרנה לאורך
- **הפעלה גמישה**

  הצגת תוכן ישירות מהתקן USB

EB-805F

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.62
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000
White Light Output	(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.37:1 - 0.27
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	אופטיקה
Screen Size	in - 130 in 65
Projection Distance Wide	(m (65 inch screen 0.4
Projection Distance Tele	(m (130 inch screen 0.8
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	mm 3.9
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 9
CONNECTIVITY	
Interfaces	VGA (2 x), Miracast (Option- כניסת (VGA (1 x יציאת), (Composite (1 x), RS-232C (1 x כניסת (USB 2. (1 x (al), HDBaseT (1 x כניסת (3 x HDMI), מחבר תקע נכנס (3 x USB), (x עם חיבור לחשמל (1 x), מחבר תקע יוצא (1 (x), יציאת (1 x HDMI), ממשק Ethernet (1 (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 (Optional), USB 2.-A (2 x (Base-TX / 1 Base-T) (1 x
Epson iProjection App	אד הוק/תשתית
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, Security cable hole, הגנה על סיסמה, הגנת סיסמה, מנעול
Other Features	תיקון עיוות Arc, Quick Corner, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, Daisy chain Multi-Projection, זום דיגיטלי, מיזוג שוליים, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, חיי מקור אור ארוכים, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), Web Remote, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, התקנה ללא דרייברים, הטיית תמונה, תצוגת מסך OSD, ניהול רשת, פונקציית תזמון, בקרה דרך האינטרנט, Email notification, אפליקציית iProjection, מסך הבית
Video Colour Modes	קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB, לוח שחור, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

EB-805F

WHAT'S IN THE BOX

- CD Manual
- שלט רחוק כולל סוללות
- Cable cover
- כבל חשמלי
- מסמכי אחריות
- מכסה לעדשה
- Projector feet

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 194 W (economy), 0.5 W (standby 293
Product dimensions	(mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height 458
Heat Dissipation	BTUperhour 1,244
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	יחידת W-LAN
Loudspeaker	W 8
Room Type / Application	שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר
Colour	שחור
OTHER	

EPSON®