



KEY FEATURES

EB-L770U

• سطوع يبلغ 7000 لومن

صور واضحة وألوان زاهية، حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة

• دقة تحسين 4K

صور غاية في الوضوح بدقة تحسين 4K

• إمكانية توصيل المستخدم لجهازه الشخصي (BYOD)

مع توفر إمكانية التوصيل لاسلكيًا الاختيارية أو التوصيل بكابل وHDBaseT.

• التركيب بسهولة وحرية

تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع إمكانية إزاحة عدسة واسعة

• صورة كبيرة

حجم شاشة العرض قابل للتوسع يصل إلى 500 بوصة

جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر مزود بعدسات ثابتة بسطوع 7 آلاف لومن، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المؤسسات التعليمية والشركات وأماكن الجذب السياحي للزوار.

{b}صور مذهلة وساطعة وواضحة{ب} يوفر جهاز EB-L770U عرضًا أكثر جاذبية وتأثيرًا لضمان الحصول على صور أعلى جودة حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، كما يوفر سطوعًا مذهلاً يبلغ 7000 لومن ودقة تحسين 4K وميزة إزاحة العدسة، وكل ذلك بسعر مناسب. باستخدام جهاز EB-L770U، يمكن العرض بمقاس يتراوح بين 50 و500 بوصة، بدون أي تأثير على الوضوح أو التفاصيل المذهلة. {b}خيارات توصيل مميزة{ب} يدعم حل العرض هذا الكثير من خيارات التوصيل. إمكانية توصيل المستخدمين لأجهزتهم الشخصية (BYOD)، مع توفر إمكانية التوصيل لاسلكيًا الاختيارية أو التوصيل بكابل وHDBaseT. يوفر وظيفة التشغيل التلقائي لغرف (Microsoft Teams (MRT عن طريق اكتشاف إشارة HDMI. جهاز EB-L770U مزود بخيارات اتصال متقدمة تسمح باستخدامه لسنوات قادمة، بما في ذلك HDMI وHDBaseT ومشغل وسائط مدمج. يتوافق مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوال ومشاركة المحتوى. {b}التركيب بسهولة وحرية{ب} يمكن تركيب الجهاز بزاوية 360 درجة بدون أن يؤثر ذلك على جودة العرض، كما يدعم شاشات عريضة بنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9 و16:6 وميزة إزاحة العدسة ومخرج HDMI. وفيما يتعلق بتركيب جهاز العرض الضوئي، يوفر الجهاز خصائص متميزة للعرض المتعدد لا تتوفر عادةً إلا في الفئات الأعلى أو الطرازات الأعلى. يمكن إضافة كاميرا ELPEC01 اختياريًا، والتي تسهل مع ميزة دمج الحواف، الاستفادة من التكديس/تقسيم الصور. كما يتوفر أيضًا باللون الأسود. {b}راحة البال ومتانة تدوم طويلاً{ب} استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4900 Lumens (economy 7000	Color Light Output
WUXGA	Resolution
تحسين 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
(1 x RS-232C), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (USB 2 1), (x). النوع B (الخدمة فقط) (1 x), مدخل (1 x HDBaseT), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), منفذ USB 2 (من الفئة x 1 A)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كيبسيفيتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
aspect ratio support 21:9, تحسين 4K, A/V mute, تصحيح محاذاة الانحناء , البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, بدون كمبيوتر, دقة فائقة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تطبيق iProjection, متوافق مع CEC	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, عرض تقديمي, طبيعي, حركي, سينما	Video Colour Modes
Crestron (الشبكة), Extron IP Link, Extron XTP, Crestron Integrated Partner, AMX, بروتوكول Control4 Simple Device Discovery	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Main unit
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل المستخدم
- وثيقة الضمان
- HDMI Cable
- كابل للكهرباء

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- V13H134A56
- Camera Unit - ELPEC01
- V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01
- Screen - ELPSC21 80" Mobile X type16:9
- V12H002S21
- Screen - ELPSC26 80" Multi-Aspect
- V12H002S26
- Screen - ELPSC32 50" Desktop type
- V12H002S32

GENERAL

Power consumption	(W, 366 W (economy), 209 W (standby 300
Product dimensions	(mm x 304 mm x 122 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فتر الهواء, حامل سقفي, صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, مجموعة أسلاك السلامة, كاميرا جهاز العرض الضوئي, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER