



Epson EB-L210W



KEY FEATURES

EB-L210W

• عرض بسطوع 4500 لومن

صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة العالية.

• جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر

أداء لا يكاد يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 30 ألف ساعة تشغيل (الوضع الاقتصادي).

• البث والمشاركة

يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي اللاسلكية لغرفة الشاشة عبر Miracast، وذلك مع دعم استخدام رموز PIN وعرض مربع أسماء المستخدمين عند توصيل Miracast بجهاز العرض الضوئي مما يسمح للمعلم بمنع أي مقاطعة من الطلاب في أثناء قيامه بالعرض.

• حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه

جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر يجمع بين المرونة وصغر الحجم، وتحصل معه على ضمان لمدة خمس سنوات.

• حل متكامل

من خلال نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,500,000:1، يوفر جهاز العرض EB-L210W محتوى نابضًا بالحياة وتفصيل ظل دقيقة مع عرض درجات أظلم من اللون الأسود.

حل للعرض الضوئي بتقنية الليزر سهل الاستخدام بسعر معقول مع ميزة الاتصال اللاسلكي وسماعات مدمجة

جودة فائقة حل للعرض الضوئي بتقنية الليزر صغير الحجم بدقة WXGA يتميز بنسبة تباين عالية تبلغ 2,500,000:1 وتقنية 3LCD التي توفر جودة صورة عالية الوضوح، وذلك بالإضافة إلى القوة العالية والمتساوية لانبعاث الضوء الأبيض والملون، مما يزيد من أثر عروضك التقديمية ولو كنت في غرفة ذات إضاءة ساطعة. بساطة في الإعداد والاتصال يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي لغرفة Microsoft Teams عن طريق اكتشاف إشارة فيديو HDMI ومجموعة من خيارات التوصيل بما في ذلك HDMI المزدوج والشبكة المحلية اللاسلكية المدمجة لبث المحتوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الجوال مع مطابقة الشاشة عبر Miracast، وذلك مع دعم استخدام رموز PIN وعرض مربع أسماء المستخدمين عند توصيل Miracast بجهاز العرض الضوئي مما يسمح للمعلم بمنع أي مقاطعة من الطلاب في أثناء قيامه بالعرض. التوصيل بالطاقة بقوة 2 أمبير عن طريق USB لسهولة التوصيل بالرقاقة الذكية. يتوافق مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوال ومشاركة المحتوى. راحة البال ومتانة تدوم طويلاً استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي). ستحصل مع الجهاز EB-L210W على ضمان مدته خمس سنوات. مرونة ذات قيمة مضافة يتوافق برنامج Epson iProjection مع المنصات الرائدة، كما يسمح بتوصيل ما يصل إلى 50 جهاز كمبيوتر وتقسيم الشاشة لتوفير إمكانية العرض الضوئي على شاشة مقسمة، مما يوفر لك قيمة مضافة.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3100 Lumens (economy 4500	Color Light Output
(Lumens - 3100 Lumens (economy 4500	White Light Output
WXGA	Resolution
HD ready	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.26:1 - 1.41	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
LAN) (RS-232C (1 x منفذ USB 2 من الفئة 2 (HDMI (HDCP 2.2 (B (1 x), مخرج 1 x (VGA), شبكة محلية لاسلكية (LAN) 1 Base-TX/1) Ethernet واجهة توصيل (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), واجهة توصيل (1 x Base-TX/1) Ethernet (Base-T) (1 x), Miracast (2 x), مداخل ميكروفون (1 x), منفذ USB 2 من الفئة 1 (A), مداخل Compos- (1 x), توجيه 1 x (Wi-Fi), مداخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مداخل صوت 1 x (Cinch	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
تشغيل تلقائي, الشاشة الرئيسية, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, زر إغلاق الصوت, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), سماعات مدمجة, كاميرا الوثائق المتوافقة, مطابقة الشاشة, متوافق مع CEC	Other Features
سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB	Video Colour Modes
Control4 Simple Device بروتوكول AMX, اكتشاف جهاز Crestron Integrated Partner, Extron IP Link Discovery	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- HDMI Cable
- دليل المستخدم
- Warranty card

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby) 201
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, Home Office
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •