



KEY FEATURES

EB-PQ2010B

• טכנולוגיית הדמיה ו-4K מוגנת בפטנט

איכות תמונה יוצאת דופן באיכות 4K מספקת חוויה סוחפת באיכות מעולה

• עיצוב קל וקומפקטי במיוחד

מקרן ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 10,000 לומן¹

• תאימות עדשות בפלטפורמות שונות

מאפשר לכם לבנות את פתרון ההקרנה האופטימלי לכל דרישה

• אמינות של "התאם ושכח"

עד 20,000 שעות של שימוש ללא צורך בתחזוקה

• צמצום ההשפעה על הסביבה

חסכוני באנרגיה עם דרישות אריזה והובלה מצומצמות

דגם EB-PQ2010B הוא מקרן ה-4K הקומפקטי ביותר בעולם עם 10,000 לומן¹, מושלם לכל מי שמחפש חוויה של רזולוציה גבוהה במיוחד.

{במקרן ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 10,000 לומן¹} דגם EB-PQ2010B, שנוצר על בסיס ההצלחה של סדרת EB-PU, אינו רק הקטן והקל ביותר מסוגו, אלא גם רב-תכליתי, חסכוני באנרגיה, מוצע במחיר נוח וכולל מגוון תכונות מתקדמות. {בחווית 4K מהפכנית} בואו להתפעל מבהירות התמונות שמופקות בזכות טכנולוגיית ה-4K העדכנית ביותר של Epson. על ידי שילוב של הטכנולוגיות העדכניות ביותר – 4K Crystal Motion המוגנת בפטנט ומערך מיקרו-עדשות כפול – Epson מציבה אמת מידה חדשה לתמונה באיכות 4K. {ב-4K רב-תכליתיות מופלאה} המקרן מתאפיין במגוון רחב של קישוריות, כולל כניסת/יציאת 12G SDI וכניסת/יציאת HDMI עם תמיכה ב-4K עם 120Hz. מקרן עם בהירות גבוהה שנהנה מיתרון של תאימות עדשות בפלטפורמות שונות, ועם אותן עדשות 4K כמו בסדרת EB-PU הקיימת, כולל עדשת ELPLX02S להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם היסט אפס, המושלמת לחללים סוחפים. מקרן זה מסופק כ"גוף בלבד", וכך מאפשר לכם לבנות את הפתרון המושלם להתקנה שלכם. {לאמינות} דגם EB-PQ2010B בנוי לאמינות יוצאת דופן, תואם למסנן האוויר החיצוני ELPAF63 ומספק עד 20,000 שעות הפעלה ללא תחזוקה, ואף למשך זמן רב יותר במצבים מורחבים. {במערך תוכנות מקיף} תואם למצלמת ELPEC01, ל-Epson Projector Professional Tool ול-Epson Config Tool – לפונקציונליות נרחבת של כיוול, סיוע ובקרה.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 1.04	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000	Color Light Output
(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000	White Light Output
4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
7.16:1 - 0.34	Throw Ratio
אופטיקה	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
HDMI (1 x), USB (x), Remote (1 x 1), מתבר תקע יוצא (12G (1 x SDI (NFC), יציאת אפס (1 x (NFC), content playback (1 x (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x Ethernet (12G SDI (1 x), RS-232C (1 x כניסת x (1 x), HDMI (2 x), USB 2. Type B כניסת B (2 x), USB 2. Type B (2 x), Wireless LAN IEEE 1) (שירות בלבד) (802.11a/b/g/n (Optional	Interfaces
HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, מנעול, נעילת יחידת LAN אלחוטית	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9 של המסגרת, הקפאת תמונה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, Point correction, תצוגת מסך OSD, Quick Corner פונקציית תזמון, בקרה דרך האינטרנט, תמיכה ב-LAN אלחוטי, חיפוש מקור אוטומטי, אפליקציית iProjection	Other Features
דינמי, טבעי, מצגת, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, קולנוע	Video Colour Modes
Extron XTP, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover •
- Lens connector cap •
- Main unit •
- כבל חשמלי •
- שלט רחוק כולל סוללות •
- Initial toner cartridges •
- מדריך להתחלה מהירה •
- Document Pack •

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ •
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 •
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB- •
PU Series
V12H004U04

GENERAL

Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 2,084
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מסנן אוויר, Camera module, יחידת W-LAN, מחזיק לתקרה
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, Floor, מסגרת צפה, התקנה על שולחן, התקנה על קיר
Colour	שחור

OTHER