

Epson L6376 CISMETA



KEY FEATURES

• طباعة اقتصادية وبدون جهد

وفر حتى 90% من تكاليف الحبر مع إعادة تعبئة أقل بـ 25 مرة (مجموعة واحدة = 25 حبارة ليزر)*، لكفاءة لا مثيل لها.

• اتصال مخصص للأعمال

Epson، Wi-Fi، Wi-Fi Direct، Ethernet Smart Panel لدمج سلس في أنظمة الأعمال؛ تتفوق على طابعات الليزر في الاتصال.

• تقنية مستدامة خالية من الحرارة

تستهلك الطباعة الخالية من الحرارة طاقة أقل بنسبة 96%، مما يوفر أداءً فعالاً مع تقليل التأثير البيئي.

• صيانة بدون أي جهد

نظام حبر آمن بلا فوضى بمفتاح إغلاق، خزانات حبر واضحة، وصول أمامي، وصيانة موجهة، لتسهيل الاستخدام مقارنة بالطابعات الليزرية.

• أداء موثوق ومستمر

عمر افتراضي طويل لرأس الطباعة مع ضمان يصل إلى 100,000 صفحة، وصندوق قابل للاستبدال، ومراقبة سلسلة عبر مؤشر الحالة.

Epson EcoTank Business L6376

تقلل طباعة **EcoTank L6376** تكاليف الحبر بنسبة 90%، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 96%، وتوفر طباعة مزدوجة، ووحدة تغذية تلقائية، واتصال **Wi-Fi/Ethernet**.

طابعة **Ecotank L6376** هي طابعة أعمال 3 في 1 متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية كافة احتياجات المكتب.

بفضل تقنية **PrecisionCore**، توفر طباعة عالية السرعة تصل إلى 18/9 صورة في الدقيقة وعوائد تصل إلى 15,100/5,500 صفحة، مما يضمن إنتاجية استثنائية. مصممة لتتفوق على طابعات الليزر، فهي توفر تكاليف حبر أقل بنسبة 90%* واستهلاك طاقة أقل بنسبة 96% بفضل تقنية **Heat-Free***. تتميز بدورة عمل متينة تبلغ 100,000 صفحة، والطباعة المزدوجة التلقائية، واتصال آمن عبر **Wi-Fi، Wi-Fi، USB، Direct، Ethernet**، وهي مصممة لسير العمل الصعب.

تتضمن **L6376** أيضاً المسح الضوئي والنسخ المزدوج التلقائي لمزيد من الراحة. مع إعادة تعبئة الخزانات عالية الإنتاجية وتصميمها المدمج والصديق للبيئة، فهي تقدم أداءً موثوقاً واقتصادياً.

Epson L6376 CISMETA

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit •
- كابل للكهرباء •
- وثيقة الضمان •
- مجموعة أحبار (1 × 127 مل أسود، 3 × 7 مل سماوي وأرجواني وأصفر) + أسود إضافي (Driver and utilities (CD •

INK COMPATIBILITY

colour Multipack-٤ EcoTank ١٠١

EcoTank Black ink bottle ١٠١

EcoTank Cyan ink bottle ١٠١

EcoTank Magenta ink bottle ١٠١

EcoTank Yellow ink bottle ١٠١

INK YIELD DATA		
Pages 5,500 *	15,100 * Pages	Included
Replacement		

Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower

PRODUCT SPECIFICATIONS		
TECHNOLOGY		
PrecisionCore™ رأس طباعة	Printing Method	
pl, With Variable-Sized Droplet Technology 3.3	Minimum Droplet Size	
Pigment black and Dye colour Inks	Ink Technology	
x 1200 DPI 4800	Printing Resolution	
PRINT		
Pages/min Monochrome, 9 Pages/min Colour 18	Printing Speed ISO/IEC 24734	
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing		
SCAN		
مستشعر صورة الاتصال (CIS)	Scanner Type	
PAPER / MEDIA HANDLING		
Paper Formats		
خطاب, 9 x 13 سم, 1 x 15 cm, قانوني		
Yes	Duplex	
mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 (.Top, Right, Bottom, Left	Print Margin	
Photo Sheets, 250 Sheets Standard 20	Paper Tray Capacity	
سحب و ادخال الورق ذاتيا, طباعة بلا إطار, طباعة على الوجهين تلقائيا (A4, ورق عادي)	Media Handling	
GENERAL		
(mm x 347 mm x 240 mm (Width x Depth x Height 375	Product dimensions	
Windows Server 2016	Compatible Operating Systems	
EpsonNet إعداد	Included Software	
Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print (Driver, Scan-to-Cloud	Mobile and Cloud Printing Services	
OTHER FEATURES		
Type: Colour, Diagonal: 6.1	Panel	
OTHER		

LOGISTICS INFORMATION

C11CL43408	SKU
8715946733098	EAN Code
Philippines	Country Of Origin

تتأثر كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بحجم الأوراق وطولها وعرضها. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات. * يتم تقدير كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بناءً على نتائج اختبار مطبوعات اختبار Epson. قد تختلف كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA اعتمادًا على نوع الصور التي يتم طباعتها، ونوع الورق المستخدم، وتكرار الطبعات، والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة لأول مرة، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤس الطباعة، لذلك فإن مجموعة الحبر المضمنة مع الطابعة ستكون أقل. * يتم تقدير كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بناءً على نتائج اختبار مطبوعات اختبار Epson. قد تختلف كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA اعتمادًا على نوع الصور التي يتم طباعتها، ونوع الورق المستخدم، وتكرار الطبعات، والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة لأول مرة، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤس الطباعة، لذلك فإن مجموعة الحبر المضمنة مع الطابعة ستكون أقل.

تتأثر كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بحجم الأوراق وطولها وعرضها. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات. * يتم تقدير كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بناءً على نتائج اختبار مطبوعات اختبار Epson. قد تختلف كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA اعتمادًا على نوع الصور التي يتم طباعتها، ونوع الورق المستخدم، وتكرار الطبعات، والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة لأول مرة، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤس الطباعة، لذلك فإن مجموعة الحبر المضمنة مع الطابعة ستكون أقل. * يتم تقدير كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA بناءً على نتائج اختبار مطبوعات اختبار Epson. قد تختلف كمية الحبر المستخدمة في طابعات Epson L6376 CISMETA اعتمادًا على نوع الصور التي يتم طباعتها، ونوع الورق المستخدم، وتكرار الطبعات، والظروف البيئية مثل درجة الحرارة. أثناء إعداد الطابعة لأول مرة، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء رؤس الطباعة، لذلك فإن مجموعة الحبر المضمنة مع الطابعة ستكون أقل.

