



Epson EB-760Wi



KEY FEATURES

• תצוגת HD אינטראקטיבית המתאימה לכל חדר

תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 100-53 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

• מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה

תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים יותר ב-205 ואט בלבד

• אפשרויות קישוריות ללא מאמץ

הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

• פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך

כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

• תאימות עם מצלמת מסמכים

צרו והקליטו שיעור סוחף או מצגת מרתקת בשידור חי

EB-760Wi

תצוגה אינטראקטיבית ומהירה שמסדרת כל סביבת עבודה. מקרן המתמקד בצורכי המשתמשים ומחבר בין אנשים כדי לשפר את התקשורת.

דגם EB-760Wi הוא צעד נוסף קדימה בהשוואה ל-EB-760W, והוא מכיל תכונות אינטראקטיביות נוספות. טכנולוגיה אינטראקטיבית מאפשרת שימוש בו זמני בשני עטים דיגיטליים בתצוגה (מגע אצבע זמין באמצעות האביזר האופציונלי FT01). ניתן לשלוט במצגות ולהפיח בהן חיים באמצעות הערות על גבי המסך, ובמקביל מגוון כלים מובנים נוחים תומכים בפרודוקטיביות. ניתן לשלוט במצלמת מסמכים אופציונלית של Epson דרך התצוגה, ולהקרין באמצעותה מסמכים או חפצים על גבי השולחן כך שכל הנוכחים בחדר יוכלו לראות אותם בפירוט HD מדהים. עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מאפשרת להקרין ממיקום בטוח ודיסקרטי מעל לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה מבלי להטיל צללים על התצוגה. עם מקור אור לייזר של 4,100 לומן, בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD, התצוגה בהירה ומלאת חיים בגודל של עד 100 אינץ', וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק. אפשרויות קישוריות קויות ואלחוטיות רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות Miracast™, מאפשרות למשתתפים לשתף בקלות תוכן מהמחשבים האישיים או מהמכשירים הניידים שלהם. בניגוד לתצוגות שטוחות, אין צורך להסתבר עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמציגים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה מצג ה-LCD, אשר סבורים כי היא פוגעת בעיניים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	Color Light Output
(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100	White Light Output
WXGA	Resolution
HD ready	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.37:1 - 0.27	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 100 in 53	Screen Size
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 6	Offset
CONNECTIVITY	
כניסת 3 x HDMI), מחבר תקע נכנס (3 x), כניסת מיקרופון (1 USB 2. Type B 1), RS-232C (1 x), (שירות בלבד) (2 x), מחבר תקע יוצא (2 x 1 USB 2.-A), (x), כניסת 2 x VGA), כניסת 1 x Wi-Fi Direct (1 x), (Composite (1 x), Ethernet (1 x) (1 Base-T / 1 Base-T), יציאת 802.11a/b/g/n/ LAN IEEE), Miracast (1 x), VGA (1 x), (ac/WiFi 5 1 x	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה	Security
A/V mute, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, Email notification, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הטיית תמונה, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, הקרנה ברשת, ללא מחשב, Power Quick Corner, on button, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, מסך הבית, iProjection מוגדר על-ידי קוד QR, פונקציית שיתוף לוח וירטואלי, פונקציית מסך חצוי, תואם CEC, תמיכה בשני עטים, הגדרת OSD קלה, הפעלה/כיבוי מיידי, אינטראקטיבי, מסך בית אינטראקטיבי, תפריט OSD אינטראקטיבי, Mail notification function, כניסת מיקרופון, ניהול רשת, מחשב אינטראקטיבי, הערות ללא צורך במחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook	Other Features
דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- עטים אינטראקטיביים
- 2 x חודים לעט (טפלו)
- 4 x חודים לעט (לבד)
- מחזיק/מעמד לעט
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל USB
- Projector feet
- מסמכי אחריות
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- ELPFT01 - Finger Touch Unit •
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 •
V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040

GENERAL

Power consumption	(W, 263 W (economy), 141 W (standby) 197
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Easy Interactive Tools
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	חוד לעט (טפלו)
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר
Colour	White

OTHER