



KEY FEATURES

EB-U50

• עלות תפעול נמוכה

אורך חיים מרשים למנורה ולמסנן

• עיצוב חסר יומרות

עיצוב דיסקרטי שמתאים לרוב הסביבות

• גמישות

מתוכנן לתמיכה באפשרויות התקנה רבות

• תמונות באיכות גבוהה

תמונה בהירה ומלאת חיים, הודות לטכנולוגיית 3LCD

• קלות בשימוש

פשוט להתקנה ולשימוש

מקור השילוט הלבן מציע עיצוב מאופק, התקנה והפעלה פשוטות, אידיאלי לחנויות, גלריות ומוזיאונים.

{במחיר נוח} המכשיר שמציע את המחיר הנוח ביותר במגוון מקרני השילוט של Epson. הוא מבוסס על מנורה (לא על לייזר) ומתהדר בעלות תפעול נמוכה (TCO). המנורות והמסננים נהנים מאורך חיים ארוך יותר לעומת מקרנים מבוססי-מנורה אחרים, עם אורך חיי מנורה של 10,000 שעות במצב רגיל ו-17,000 במצב חיסכון. המסנן מציע מחזור תחזוקה של 10,000 שעות.¹ {באיכות התמונה} טכנולוגיית 3LCD מבטיחה שהמקרן יפיק תמונה בהירה ומלאת חיים. {בקל להתקנה ולשימוש} עלות תפעול נמוכה היא הבסיס לכל רכיב של EB-U50, החל בהתקנה הפשוטה והגמישה. ניתן להתקין אותו ולחבר אותו בקלות למסילת תאורה, לתקרה או להציב על הרצפה במצב עמידה.² ל-EB-U50 גם טווח סיבוב של 360 מעלות אופקית ו-30 מעלות אנכית. {בעיצוב חסר יומרות} EB-U50 חסכוני בשטח, מאופק למראה, נקי ולבן ונטול קצוות חדים, כך שהוא משתלב היטב ברוב הסביבות. {בגמישות} תוכנת Epson Projector Content Manager מאפשרת הגדרה בקלי קלות ובמהירות, ללא צורך בסיוע מומחים בהתקנה. ההפעלה אינה דורשת חיבור למחשב (עם Wi-Fi מובנה) ונעשית דרך כונן USB, כאשר ניתן לשנות אותה באמצעות שלט-רחוק. EB-U50 כולל גם תכונות להקרנה מרובה, שמאפשרת מיזוג שוליים, תמונות מותאמות לתצוגה בגדלים שונה, התאמה לתמונות מוקרנות מרובות והפעלה מסונכרנת.

EPSON®

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- מדריך להתחלה מהירה
- (User manual (CD

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF59 - EB-U50 •
V13H134A59
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Lighting Track Mount - ELPMB61W •
V12H964240

GENERAL

Heat Dissipation	BTUperhour 969
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Included Software	EasyMP צג, Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Air filter ELPAF38, מעמד לרצפה, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, התקנה על פס תאורה
Loudspeaker	W 5
Room Type / Application	שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, מיפוי הקרנה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, פס תאורה
Colour	White

OTHER