



KEY FEATURES

EB-L690U

• شاشة عرض استثنائية بقوة 6500 لومن بدقة
WUXGA

مثالي لغرف الاجتماعات وقاعات المحاضرات وغير ذلك الكثير. يوفر جهاز العرض الصوتي بالليزر صغير الحجم والاقتصادي هذا أداءً عالي الجودة في أي مكان.

• تصميم صغير الحجم مع صور قابلة للتوسع حتى
500 بوصة

يُبسّط التصميم ذو الوزن الخفيف عمليات النقل والتركيب، ويُتيح عرض صور قابلة للتوسيع حتى حجم 500 بوصة، ما يضمن مرونة فائقة.

• تركيب سهل ومرن للغاية

بفضل شاشة العدسة المركزية الثابتة وإزاحة العدسة الواسعة والميزات المتقدمة، أصبح الإعداد سهلاً وقابلاً للتكيف مع أي بيئة.

• تشغيل منخفض الضوضاء

“استمتع بجهاز عرض صوتي عالي الأداء مع مستوى ضوضاء منخفض يبلغ 25 ديسيبل في الوضع الاقتصادي، ما يضمن بيئة هادئة ومركزة للعروض التقديمية والاجتماعات.

• اتخاذ خيارات مستدامة مع إيسون

مصنوع من 19% من البلاستيك المعاد تدويره، واستهلاك منخفض للطاقة، وتغليف مُحفّض، وعمر تشغيلي يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

Best for meeting rooms and lecture halls. WUXGA 3LCD laser projector
.with wide lens shift and quiet operation

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4550 Lumens (economy 6500	Color Light Output
(Lumens - 4550 Lumens (economy 6500	White Light Output
WUXGA	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), الاتصال بالمجال القريب (1 x) RS-232C, Miracast (1 x), (1 x) NFC), منفذ USB (2. من الفئة x 2) A), شبكة محلية لاسلكية (2) USB, (1 x) WiFi 5, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac. النوع B (الخدمة فقط) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (Base-T/1 Base-TX), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1), (1 x) HDBaseT, (2 x) (HDMI (2.3) HDCP	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
SNMP, HTTPS, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Padlock, فتحة كابل الحماية, حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, إغلاق لوحة التحكم	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج الحواف, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, Point correction, تقنية كويك كورنر, وظيفة جنولة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدا (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, مطابقة الشاشة	Other Features
حركي, عرض تقديمي, سينما, BT79, طبيعي, DICOM SIM, Multi Projection	Video Colour Modes
Extron XTP, اكتشاف جهاز, AMX, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- وثيقة الضمان
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

GENERAL

Power consumption	(W, 399 W (economy), 233 W (standby) 336
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 32 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	محوّل التعليق
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER