

EcoTank M2170



EcoTank Business+ M2170

Принтер EcoTank 3 в 1 підтримує мобільний друк та підключення до Wi-Fi, оснащений РК-екраном, технологією двостороннього друку, лотком для паперу на 250 аркушів та портом Ethernet.

Скорочення витрат на друк Суттєво заощаджуйте за допомогою чорнил, включених до комплектації, в порівнянні з лазерним принтером. Цей принтер оснащено великим перезаправним резервуаром для чорнил, що наповнюється контейнерами з комплекту постачання замість тонера. З самого початку у вас достатньо чорнила для друку тисяч сторінок, крім того ви скорочуєте витрати й економите час. **Низька вартість заміни** Заощаджуйте витрати на друк завдяки великому резервуару для чорнил EcoTank та змінним контейнерам. **Простота використання** Принтер M2170 надзвичайно простий у використанні, адже він оснащений переднім лотком та екраном із відображенням рівня чорнил. Чорнильні контейнери EcoTank оснащені системою повітряної подачі, завдяки якій чорнила потрапляють всередину резервуара без жодних стискань. **Друк майже з будь-яких пристроїв** Друкуйте практично з будь-якого місця завдяки Wi-Fi Direct і застосунку Epson iPrint². Ви зможете надсилати документи для друку зі свого мобільного телефона, ноутбука або планшета, де б ви не були. **Надійність** Насолоджуйтеся неперевершеною якістю друку та надійністю принтера EcoTank з гарантією 1 рік або 100 000 сторінок (залежно від того, що настане раніше).

KEY FEATURES

- Скорочення витрат на друк**
 Економний принтер із безкартриджним друком і великою кількістю чорнила в комплекті постачання
- Надійність і довговічність**
 Гарантія 1 рік або 100 000 сторінок (залежно від того, що настане раніше)
- Економія часу**
 Підтримка Wi-Fi, двосторонній друк, лоток на 250 аркушів, мобільний друк, Ethernet
- Швидкий і високоякісний друк для бізнесу**
 Швидкість друку 20 сторінок на хв.³, відсутня потреба в розігріванні, друкуюча голівка PrecisionCore

 Mobile printing, 20ppm print speeds* and no warm up time

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Ink Technology	Pigment ink
Printing Resolution	1200 x 2400 DPI

PRINT

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Contact image sensor (CIS)
--------------	----------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	Legal
Duplex	Yes (A4, plain paper)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Media Handling	Automatic duplex (A4, plain paper), Rear specialty media feed

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 302 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Mac OS X 10.6.8 or later
WLAN Security	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

OTHER FEATURES

Panel	Type: Colour, Diagonal: 3.7
Memory Cards	n/a

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH43404
EAN Code	8715946663531
Country Of Origin	Philippines

EcoTank M2170

WHAT'S IN THE BOX

- X2 ink bottles
- Main unit
- Power cable
- Warranty card

INK COMPATIBILITY

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle
- XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box

INK YIELD DATA

Included	* 11,000 Pages
----------	----------------

Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 19752. 11,000 pages yield based on two ink bottles included with this printer. 6,000 pages yield based on EcoTank ET-MX1XX Series Black Bottle XL ink bottle sold separately. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC24711. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature.

1. Наведені показники ресурсу друку розраховано на основі оригінальної методології Epson шляхом моделювання друку тестових зразків згідно зі стандартом ISO/IEC 24712. Наведені показники ресурсу НЕ базуються на стандарті ISO/IEC 24711. Ці показники залежать від зображень, що друкуються, типу паперу, що використовується, частоти друку й умов експлуатації, наприклад температури повітря. Під час першого налаштування принтера певна кількість чорнил використовується для заповнення сопел друкуючої голівки, тому ресурс першого контейнера може бути нижчим за звичайний. 2. Необхідне бездротове підключення до Інтернету. Докладнішу інформацію або відомості щодо мов, які підтримуються, і пристроїв дивіться на веб-сайті www.epsonconnect.eu. 3. Визначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24734; відповідає середньому значенню ESAT за випробуванням стандартного одностороннього друку стандартних офісних документів. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.epson.eu/testing

EPSON®