# EH-QL3000W

## DATASHEET / BROCHURE



EH-QL3000W

**Идеально для крупномасштабных домашних развлечений. 4K 3LCD-лазерный проектор с яркостью 6 000 лм, HDR10 и поддержкой сменных объективов.**

## KEY FEATURES

Сверхбольшая технология изображения, идеальная для фильмов, стриминга, игр, просмотра спорта, домашних симуляторов и многого другого

3LCD лазерный источник; 6 000 лм; 4K (8,3 млн пикселей) супер-разрешение; высококачественные, насыщенные и обширные изображения

Включает 4K Frame Interpola-tion, HDR10, адаптивную к сцене гамма-коррекцию и Dynamic Tone Mapping, а также 4K/120 Гц и Auto Low Latency Mode

Совместим с широким спектром длинно- и короткофокусных объективов для оптимального размера и качества изображения практически в любом медиа-пространстве

Light, compact and flexible, seam-less integration with leading AV control systems means easy mainte-nance, customisation and scalability

# PRODUCT SPECIFICATIONS

EH-QL3000W

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGY** | |
| Projection System | 3LCD Technology<br>RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 1.04 inches with C2 Fine |
| **IMAGE** | |
| Resolution | 4K 384 x 216, 8,3м пикселей, 16:9 |
| High Definition | Full HD |
| Contrast Ratio | 5,000,000 |
| Light Source | Laser |
| Laser Light source | 20000 hr Durability High, 20000 hr Durability Eco |
| Keystone Correction | Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45 |
| Colour Video Processing | 10 Bits Color |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| **OPTICAL** | |
| Throw Ratio | 1.52 - 2.47:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1.61 |
| **CONNECTIVITY** | |
| Interfaces | Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. типа A (2 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x) |
| Network Protocol | PJLink, IPv6 |
| **ADVANCED FEATURES** | |
| Security | Кенсингтонский замóк |
| Other Features | A/V mute, Direct Power on/off, Интерполяция фрейма, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, OSD copy function, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Super resolution |
| Video Colour Modes | Кино, Естественный, Яркая, Динамический |
| Projector Control | AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner, Crestron, Control4 Simple Device Discovery Protocol |

EPSON®

## PRODUCT SPECIFICATIONS

| GENERAL | |
|---|---|
| Power consumption | 437 W, 346 W (economy), 0.5 W (standby) |
| Product dimensions | 568 mm x 568 mm x 192 mm (Width x Depth x Height) |
| Heat Dissipation | 1,486 BTUperhour |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Supported Temperature | Storage -10 °C - 60 °C |
| Options | Воздушный фильтр, Потолочный кронштейн, Suspension adapter, Safety wire set |
| Room Type / Application | Игры в разрешении 4K, Стриминг в разрешении 4K, Домашний кинотеатр, Sports, TV |
| Positioning | Потолочная установка, Настольная установка |
| Colour | White |

**OTHER**

EH-QL3000W

## WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- User guide
- Warranty card

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ Z1000xU/Z11xxx
  V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB67 - EB-L1000/PU1000
  V12HA54010
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
  V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
  V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series
  V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
  V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
  V12H004UA3

EPSON®