EcoTank Photo L8100

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Photo L8100

Идеально для фотографов и художников: A4 фотографии лабораторного качества с печатью, копированием и сканированием по низкой цене.

Фотопечать лабораторного качества.

Печатайте качественные фотографии (до формата A4) с плавными градациями благодаря 6-цветным чернилам.

Сверхэкономичная печать с высоким ресурсом чернил.

Этот принтер EcoTank поставляется с чернилами в комплекте на срок до 3 лет, а сменный набор контейнеров обеспечивает до 2 100 фотографий 10×15 см или 3 600 монохромных и 7 200 цветных страниц.

Печать ID-карт.

Универсальная поддержка носителей со встроенным лотком для печати PVC ID-карт и CD/DVD.

Простота использования.

Компактное устройство с цветным ЖК-экраном для удобной работы; подключение Wi-Fi и Wi-Fi Direct; печать со смартфонов, планшетов и ноутбуков через приложение Epson Smart Panel[4].

Распрощайтесь с картриджами.

Фронтальные контейнеры сверхвысокой ёмкости позволяют заправку без беспорядка, а контейнеры с системой «ключ-замок» спроектированы так, что вставить можно только правильный цвет.

Спокойствие.

Бесплатное продление гарантии на 3 года и высокая надёжность с рабочим ресурсом 50 000 страниц.

KEY FEATURES

- **Быстрый 6-цветный принтер A4 3-в-1**

  Фотопечать лабораторного качества, копирование и сканирование

- **Сверхэкономичная печать**

  Сменный набор контейнеров обеспечивает до 2 100 фотографий 10×15 см

- **Закрывает разнообразные задачи печати**

  Встроенный лоток для печати PVC ID-карт, ПО; печать CD/DVD

- **Приложение Epson Smart Panel**

  Беспроводная настройка, мониторинг, печать и другие задачи со смарт-устройства[4]

- **Беспроблемная система контейнеров с чернилами**

  Чистая заправка с контейнерами с системой «ключ-замок» и фронтальной загрузкой

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	1.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI
PRINT	
Printing Speed ISO/IEC 24734	8 Pages/min Monochrome, 8 Pages/min Colour
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.	
SCAN	
Scanner Type	Контактный датчик изображения (CIS)
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A4 (21,x29,7 см) , A5 (14,8x21, см) , A6 (1,5x14,8 см) , B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 1 (Envelope), Letter, Plastic cards
Duplex	Вручную
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	20 Photo Sheets, 100 Sheets Standard
Media Handling	Печать без полей, Печать на CD/DVD
GENERAL	
Product dimensions	404 mm x 410 mm x 162 mm (Width x Depth x Height)
Compatible Operating Systems	Mac OS X 10.9.5 or later
WLAN Security	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Epson iPrint App, Epson Smart Panel App
OTHER FEATURES	
Panel	Type: Colour, Diagonal: 6.1
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

EcoTank Photo L8100

WHAT'S IN THE BOX

- 6 x 7ml individual ink bottles (BK,C,M,Y,PB,GY)
- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Setup guide
- Гарантийные документы

INK COMPATIBILITY

- 108 EcoTank Black ink bottle
- 108 EcoTank Cyan ink bottle
- 108 EcoTank Light Cyan ink bottle
- 108 EcoTank Light Magenta ink bottle
- 108 EcoTank Magenta ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 2,600 Pages	* 5,400 Pages
	* 4,100 photos	* 1,500 photos
Replacement		

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

1. Указанные ресурсы фотоконтейнеров экстраполированы на основе шаблона ISO/IEC 29103 по методологии Epson при печати фотографий формата 10×15 см, и НЕ основаны на ISO/IEC 29102. Указанные ресурсы могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первоначальной настройки принтера часть чернил расходуется на заполнение дюз печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта может быть ниже. Подробнее: www.epson.eu/pageyield. 2. Применяются условия и положения.

EPSON®