Epson EB-982W

DATASHEET / BROCHURE



EB-982W

Идеально для переговорных и классов. Яркий WXGA-проектор 4 200 лм с двумя HDMI и опциональным беспроводным подключением.

С этим WXGA-проектором контент будет ярким, насыщенным и чётким, обеспечивая вовлечённость каждого участника. Этот проектор обеспечивает отличную видимость, масштабируется до 280 дюймов и остаётся ярким даже при высоких уровнях окружающего освещения. Всё благодаря высокой яркости 4 200 лм и коэффициенту контрастности 16 000:1.

Наши надёжные проекторы и долговечные лампы помогают исключить простои и излишние затраты на обслуживание. Представьте, чего вы могли бы добиться при минимальных перерывах — наши проекторы обеспечивают годы работы до замены лампы.

Каждая рабочая среда уникальна, поэтому нужно дисплейное решение, которое просто настраивать и размещать. С нашим широким оптическим зумом 1,6x и вертикально-горизонтальной коррекцией трапецеидального искажения легко начать работу быстро.

Привлекайте внимание аудитории и создавайте среду для совместной работы благодаря удобным решениям для подключения. С помощью приложения iProjection[1] легко отображать контент с ПК и смарт-устройств. Функцию разделённого экрана можно использовать для одновременного отображения контента с нескольких устройств, а функция модератора позволяет проверить контент перед его отображением.

KEY FEATURES

- **Яркий дисплей 4 200 лм с контрастностью 16 000:1**

  Технология 3LCD и одинаково высокая яркость по белому и цветовая яркость

- **Минимальное обслуживание**

  Годы бесперебойной работы до необходимости обслуживания

- **Гибкая установка**

  Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали/вертикали и оптический зум 1,6x

- **Расширенные подключения**

  Два порта HDMI, RJ-45 Ethernet, опциональное беспроводное подключение

- **Collaborative features**

  iProjection App[1], split-screen function, moderator function

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-982W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.59 inches with MLA (D9)
IMAGE	
Color Light Output	4200 Lumens - 2600 Lumens (economy)
White Light Output	4200 Lumens - 2600 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Light Source	Лампа
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Оптика
Screen Size	29 in - 280 in
Projection Lens F Number	1.99
Projection Lens Focal Length	29.2 mm
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Компонентный вход (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), Аудиовыход RCA (1 x), USB 2. типа B (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. типа A (1 x), VGA (выход) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), VGA (вход) (2 x), RS-232C (1 x), HDMI-вход (2 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Блокиратор панели управления
Other Features	AV Mute Slide, Автоматическая коррекция трапеции, Built-in speaker, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjecton set-up by QR code, CEC compatible
Video Colour Modes	Blackboard, Кино, Динамический, Sports, sRGB
Projector Control	AMX, Crestron, Control4, Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Spare lamp
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Классная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Небольшая переговорная комната / Переносные устройства, Переговорная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- HDMI Cable
- Quick Start Guide
- Гарантийные документы
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- Safety Wire - ELPWR01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®