



KEY FEATURES

EB-L630U

• 6,200 לומן של בהירות

תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו
בחדרים מוארים היטב

• רזולוציית WUXGA

תמונות חדות ברזולוציית Full HD לקריאות
מעולה

• אפשרויות קישוריות המוכנות לעתיד

תמיכה בקלט של 4K, HDMI, HDBaseT,
Wi-Fi משולב ושיקוף מסך

• התקנה פשוטה וגמישה

עיצוב קומפקטי וקל עם היסט עדשה רחב

• תמיכה בריחוק חברתי

תצוגה בגודל ניתן להגדלה עד 500 אינץ'

מקרן הלייזר EB-L630U עם העדשה הקבועה מציע 6,200 לומן ואידיאלי לתחום החינוך לארגונים לקמעונאים ולאטרקציות למבקרים.

פתרונות תצוגה בהירים וחסכוניים הדגם EB-L630U מספק תצוגות נועזות, מרתקות ומרשימות יותר אפילו בסביבות מוארות היטב, ומתאפיין בבהירות של 6,200 לומן ורזולוציית WUXGA Full HD במחיר נוח. כלומר, המשתמשים יכולים לשדרג לביצועים ולאמינות של לייזר ולצריכת אנרגיה נמוכה יותר ללא שיאלצו לשלם מחיר פרימיום. תכונות כלולות נוספות: תמיכה בקלט 4K, טכנולוגיית שיפור דיגיטלית, מיזוג שוליים והיסט עדשה רחב כדי להתאים לסביבות התקנה מאתגרות. לדגם EB-L630U יכולת תצוגה של עד 500 אינץ', ללא כל הפחתה בבהירות או בפרטים מלאי החיים. קישוריות משופרות פתרון תצוגה שמציע דרכים רבות ושונות להתחבר ולהציג מקורות מרובים בצורה סימולטנית ולהציג באופן אלחוטי. המקרן EB-L630U מגיע כשהוא מצויד באפשרויות קישוריות שמוכנות גם לעתיד וכוללות HDMI ו-HDBaseT ותמיכה באות 4K, וכן קישור אלחוטי של 5GHz עם אבטחה ברמה ארגונית, Miracast משודרג, נגן מדיה מובנה ותמיכה במערכת ELPWP10 של Epson לתצוגה אלחוטית. התקנה פשוטה וגמישה מקרן מסוגן וקומפקטי התומך בהתקנת 360 מעלות ללא שיש צורך להתפשר על איכות התצוגה ובמסך אולטרה רחב ביחס של 16:6, בפלט HDMI ובמיזוג שוליים שמאפשר התקנת מקרנים מרובים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4340 Lumens (economy 6200	Color Light Output
(Lumens - 4340 Lumens (economy 6200	White Light Output
WUXGA	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
RS-232C (1 x), (יציאת א 1 x Miracast), (HDMI (1 x), מחבר תקע נכנס HDMI 2), (א USB), (2 x) HDCP 2.3, (א 1 x VGA), (א 1 x USB 2.0), (א 2 x Ethernet (1 x Base-T / 1 Base-TX), (א 2 x VGA), (א 1 x VGA), (א 1 x USB 2 Type A), (א 1 x Wireless LAN a/n (5GHz), (א 1 x WiFi 5 (a/b/g/n/ac)), (א 1 x LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac)), (א 1 x USB 2 Type A), (א 1 x HDBaseT), מחבר תקע יוצא (א 1 x)	Interfaces
אד הוק/תשחית	Epson iProjection App
IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, חסימת שדה שירות, Security cable hole, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
A/V mute, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, Daisy chain Multi-Projection, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, ללא מחשב, Power on button, Quick Corner, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, פונקציית מסך חצוי, Super resolution, תצוגה אולטה רחבה (16:6), Volume control, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית Projection, תואם CEC, 21:9 aspect ratio support	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, מצגת, sRGB, דינמי, קולנוע,	Video Colour Modes
AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי

• שלט רחוק כולל סוללות

• Cable cover

• מדריך למשתמש

• מסמכי אחריות

• Main unit

• HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

V13H134A56

Ceiling Mount - ELPMB22 - White

V12H003B22

Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile

V12H526040

Ceiling Mount - ELPMB68

V12H006AE0

Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm

V12H003P13

Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm

V12H003P14

Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68

V12H006AG0

Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68

V12H006AF0

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68

V12H006AH0

GENERAL	
Power consumption	(W, 345 W (economy), 187 W (standby 287
Product dimensions	(mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	MB22 ceiling , רמקול חיצוני, W-LAN , יחידת HDBaseT, משרד מסמכים, מצלמת מחשבים, מדרגות וחיבורים, קופסת בקרה גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות mount
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER