



KEY FEATURES

EB-L720U

- سطوع عالٍ، وحجم قابل للتوسع يوفر حل عرض عالي السطوع بقوة 7000 لومن وبشاشة تصل إلى 500 بوصة
- ميزات حلول العرض المتميزة
- الوضوح العالي الكامل، مع دعم 4K، ودمج الحواف، وخاصية التصحيح الهندسي
- مشاهدة بلا قيود
- صورة واضحة بدون وهج وبصمات أصابع وخط فاصل
- دعم الالتزام بالتباعد الاجتماعي
- شاشة عرض قابلة للتوسيع بما يناسب متطلبات توزيع الجمهور وترك مسافة بينهم
- وصل واضغط ثم تعاون
- تعاون باستخدام نظام العرض التقديمي اللاسلكي من إبسون - ELPWP10

جهاز EB-L720U يقدم حل عرض ليزر قوي وعالي السطوع مع إمكانيات اتصال متعددة، مما يجعله حل العرض المثالي للمشاركة والتعاون الفعال.

يتميز هذا الجهاز بقدرة سطوع عالية تبلغ 7000 لومن، إلى جانب الوضوح العالي الكامل، ودقة WUXG، وشاشة عريضة بأبعاد 16:6، ودعم 4K وتقنية تحسين التفاصيل، مما يمنح المستخدمين حلول عرض أكثر سطوعاً وحيوية وبشاشة تصل إلى 500 بوصة. ويوفر جهاز EB-L720U ميزات ممتازة أكثر مما تتوقع أن تجده عادةً في فئة حلول العرض هذه، حيث يوفر ميزة دمج الحواف والتصحيح الهندسي عالي الأداء لتوفير حل عرض واحد كبير الحجم بدون أي فواصل. وإذا كنت تستخدم محتوى متعدد الوسائط، فيمكنك تشغيل المحتوى بدون أي تأخير، وإعداد قوائم تشغيل وضبط المواعيد مباشرةً من ذاكرة USB، وكل ذلك بفضل ترميز الفيديو المتقدم H.264 وبرنامج Epson Content Manager. كما يتميز بالمرونة، حيث يتيح وظيفة الشاشة المقسمة الجمع بين صورتين أو أربع صور من مصادر مختلفة في شاشة واحدة كبيرة؛ ويمكن التوصيل سلكياً مع توفر ميزة التوصيل اللاسلكي اختياريًا¹ مع دعم تقنية¹ Miracast مما يسهل التوصيل. كما يمكن مشاركة محتوى HDBaseT وتوزيعه بدون أن تتأثر الجودة بفضل الموثوقية المعروفة والرائدة في السوق² لحلول العرض بالليزر من إبسون، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستركب هذا الجهاز ولن تشغل بالك به بعد ذلك لأنه لا يحتاج إلى صيانة دورية. وحتى تطمئن أكثر، يأتي جهاز EB-L720U بضمان قياسي لمدة 3 أعوام حتى تنعم براحة البال.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
White Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 27	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), واجهة اتصال Ethernet (Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T 1) (1 x), مدخل (2 x) VGA (x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (2 x) HDMI, شبكة محلية لاسلكية (WiFi) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), 5, منفذ USB 2 من الفئة (Optional) USB 2, من الفئة (Optional) Miracast, A (1 x), منفذ USB 2 من الفئة (1 x), HDBaseT (1 x), B (1 x), RS-232C (1 x), مخرج (1 x) VGA	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App

EPSON®

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, فتحة كابل الحماية, Padlock	Security
AV/ mute, تصحيح محاذاة الانحناء, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, فتح/غلق فوري, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, Power on button, مشاركة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تطبيق Projection, متوافق مع CEC, 21:9 aspect ratio support	Other Features
حركي, سينما, عرض تقديمي, sRGB, DICOM SIM	Video Colour Modes

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287
Product dimensions	mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height) 440
Included Software	V11HA44040 SKU 8715946695587 EasyMP Multi PC Projection Philippines Country Of Origin
Supported temperature	Storage = 10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	HDBaseT جهاز إرسال
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, اللقنات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, الأرضية, تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER