



Epson EB-L720U



KEY FEATURES

EB-L720U

- سطوع عالي، وحجم قابل للتوسع
يوفر حل عرض عالي السطوع بقوة 7000 لومن وبشاشة تصل إلى 500 بوصة
- ميزات حلول العرض المتميزة
الوضوح العالي الكامل، مع دعم 4K، ودمج الحواف، وخاصية التصحيح الهندسي
- مشاهدة بلا قيود
صورة واضحة بدون وهج وبصمات أصابع وخط فاصل
- دعم الالتزام بالتباعد الاجتماعي
شاشة عرض قابلة للتوسيع بما يناسب متطلبات توزيع الجمهور وترك مسافة بينهم
- وصل واضغط ثم تعاون
تعاون باستخدام نظام العرض التقديمي اللاسلكي من إبسون - ELPWP10

جهاز EB-L720U يقدم حل عرض ليزر قوي وعالي السطوع مع إمكانيات اتصال متعددة، مما يجعله حل العرض المثالي للمشاركة والتعاون الفعال.

يتميز هذا الجهاز بقدرة سطوع عالية تبلغ 7000 لومن، إلى جانب الوضوح العالي الكامل، ودقة WUXG، وشاشة عريضة بأبعاد 16:6، ودعم 4K وتقنية تحسين التفاصيل، مما يمنح المستخدمين حلول عرض أكثر سطوعاً وحيوية وبشاشة تصل إلى 500 بوصة. ويوفر جهاز EB-L720U ميزات ممتازة أكثر مما تتوقع أن تجده عادةً في فئة حلول العرض هذه، حيث يوفر ميزة دمج الحواف والتصحيح الهندسي عالي الأداء لتوفير حل عرض واحد كبير الحجم بدون أي فواصل. وإذا كنت تستخدم محتوى متعدد الوسائط، فيمكنك تشغيل المحتوى بدون أي تأخير، وإعداد قوائم تشغيل وضبط المواعيد مباشرةً من ذاكرة USB، وكل ذلك بفضل ترميز الفيديو المتقدم H.264 وبرنامج Epson Content Manager. كما يتميز بالمرونة، حيث يتيح وظيفة الشاشة المقسمة الجمع بين صورتين أو أربع صور من مصادر مختلفة في شاشة واحدة كبيرة؛ ويمكن التوصيل سلكياً مع توفر ميزة التوصيل اللاسلكي اختياريًا¹ مع دعم تقنية¹ Miracast مما يسهل التوصيل. كما يمكن مشاركة محتوى HDBaseT وتوزيعه بدون أن تتأثر الجودة بفضل الموثوقية المعروفة والرائدة في السوق² لحلول العرض بالليزر من إبسون، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستركب هذا الجهاز ولن تشغل بالك به بعد ذلك لأنه لا يحتاج إلى صيانة دورية. وحتى تطمئن أكثر، يأتي جهاز EB-L720U بضمان قياسي لمدة 3 أعوام حتى تنعم براحة البال.

EPSON®

WHAT’S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0

GENERAL

Power consumption	(W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287
Product dimensions	(mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	(Normal: 39 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	HDBaseT جهاز إرسال
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, اللققات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, الأرضية, تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER