



## KEY FEATURES

EB-L265F

- **حل لافئات تفاعلي**  
عرض اللافتات على شاشة كبيرة بألوان زاهية، مع إمكانية العرض ثلاثي الأبعاد
- **شاشة عرض تصل إلى 310 بوصات**  
دقة الوضوح العالي الكامل، وسطوح يبلغ 4,600 لومن، وتقنية 3LCD
- **مرونة التركيب**  
على الحائط، أو السقف، أو الأرضية، أو مسار الإضاءة، مع إمكانية دوران 360 درجة
- **التوفير في التكاليف**  
استخدام لمدة 20 ألف ساعة بدون الحاجة إلى الصيانة، مع ضمان لمدة 5 سنوات
- **مرونة في خيارات التشغيل**  
تشغيل المحتوى مباشرةً من وحدة تخزين USB أو باستخدام Miracast

احصل على لافئات تفاعلية جذابة وساطعة بدقة الوضوح العالي الكامل الأصلية، مع الاستفادة من خيارات متعددة للتركيب والعرض

مبتكر وفعال من حيث التكلفة تجمع تقنية الليزر المتقدمة من إبسون بين سطوح الصورة والمتانة والموثوقية، لتوفر حلاً مرناً وسهل الاستخدام للافتات الرقمية. وباستخدام مثل هذه الحلول، ستستفيد من تكلفة مناسبة وألوان ساطعة زاهية ومقاس عرض كبير، مع إمكانية عرض محتوى ثلاثي الأبعاد. خيارات عرض مرنة يمكن لجهاز EB-L265F العرض بمقاسات قابلة للتوسع تصل إلى 310 بوصات باستخدام جهاز عرض صوتي واحد، مع إمكانية العرض بمقاسات أكبر باستخدام جهازين وتوظيف ميزة دمج الحواف. وبفضل دقة الوضوح العالي الكامل والسطوح الذي يبلغ 4,600 لومن وتقنية 3LCD، ستحصل على ألوان زاهية وجودة عالية مما يجعل هذا الطراز مثاليًا لعرض محتوى جذاب يوفر للمشاهدين المعلومات التي يحتاجونها، ولو كانت الإضاءة ساطعة في المكان. ويمكن تركيب هذا الجهاز في أي مكان يناسبك، سواء على الحائط أو السقف أو الأرضية (بما في ذلك إمكانية تركيبه على مسار إضاءة) باستخدام ملحقات اختيارية. كما يتوفر أيضًا طراز أبيض (EB-L260F) لإخفاء جهاز العرض الصوتي عن العيون قدر الإمكان. إعداد محتوى متغير توفر إبسون تطبيقات مجانية لإعداد المحتوى (Epson Creative Projection) وبرنامج Epson Pro-jector Content Management (j), والذي يمكن تشغيله (بما في ذلك قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات) مباشرةً من وحدة تخزين USB باستخدام خاصية التشغيل المدمجة. بل ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل المحتوى وتشغيله لاسلكيًا من خلال خاصية Wi-Fi ووظيفة Miracast المدمجتين. قلة تكاليف الصيانة والموثوقية العالية يمكن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى 20 ألف ساعة بدون الحاجة إلى إجراء صيانة، وذلك بفضل مصدر ضوء الليزر والضمان الذي يبلغ 5 سنوات. ومع هذه المزايا ستحصل على حل عرض بتكلفة مناسبة يمكنك الاعتماد عليه ولا تحتاج لأكثر من أن تركيبه ثم تنساه.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 3200 Lumens (economy) 4600
White Light Output	Lumens - 3200 Lumens (economy) 4600
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.12:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 310 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset

CONNECTIVITY	
Composite مدخل, VGA (2 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), RS-232C (1 x) مدخل, VGA (1 x) مخرج, Miracast (1 x) (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), منفذ USB 2 من الفئة A (1 x) شبكة محلية لاسلكية (2 USB), USB 2 (1 x), WiFi 5 (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac. النوع B (الخدمة فقط) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1) (1 x) (Base-TX/1 Base-T	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, PJLink, IPv6, SNMP, ESC/VP.net	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, شريط الأمان, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية	Security
AV mute, تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج الحواف, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي, ع, ط, با, لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المع, ضمة على الشاشة تقنية كريك, نا, وظيفة جدولة مطابقة الشائبة, وظيفة تقسيم	Other Features

## WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- وثيقة الضمان
- دليل المستخدم
- HDMI Cable
- Main unit

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •  
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •  
V12H963110
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •  
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •  
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •  
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Lighting Track Mount - ELPMB61B •  
V12H964140

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 260 W (economy), 144 W (standby) 199
Heat Dissipation	BTU per hour 664
LOGISTICS INFORMATION	
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
	V11HA72180 SKU
	Philippines Country Of Origin
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	اللافتات / البيع بالتجزئة، مناطق جذب الزوار، الإسقاط الضوئي
Positioning	الأرضية، تركيب في السقف، مسار الإضاءة، تركيب على الحائط، سطح المكتب
Colour	أسود

## OTHER