



Epson EB-L265F



KEY FEATURES

EB-L265F

• حل لافئات تفاعلي

عرض اللافتات على شاشة كبيرة بألوان زاهية، مع إمكانية العرض ثلاثي الأبعاد

• شاشة عرض تصل إلى 310 بوصات

دقة الوضوح العالي الكامل، وسطوع يبلغ 4,600 لومن، وتقنية 3LCD

• مرونة التركيب

على الحائط، أو السقف، أو الأرضية، أو مسار الإضاءة، مع إمكانية دوران 360 درجة

• التوفير في التكاليف

استخدام لمدة 20 ألف ساعة بدون الحاجة إلى الصيانة، مع ضمان لمدة 5 سنوات

• مرونة في خيارات التشغيل

تشغيل المحتوى مباشرةً من وحدة تخزين USB أو باستخدام Miracast

احصل على لافئات تفاعلية جذابة وساطعة بدقة الوضوح العالي الكامل الأصلية، مع الاستفادة من خيارات متعددة للتركيب والعرض

مبتكر وفعال من حيث التكلفة تجمع تقنية الليزر المتقدمة من إبسون بين سطوع الصورة والمتانة والموثوقية، لتوفر حلاً مرناً وسهل الاستخدام للافتات الرقمية. وباستخدام مثل هذه الحلول، ستستفيد من تكلفة مناسبة وألوان ساطعة زاهية ومقاس عرض كبير، مع إمكانية عرض محتوى ثلاثي الأبعاد. خيارات عرض مرنة يمكن لجهاز EB-L265F العرض بمقاسات قابلة للتوسع تصل إلى 310 بوصات باستخدام جهاز عرض ضوئي واحد، مع إمكانية العرض بمقاسات أكبر باستخدام جهازين وتوظيف ميزة دمج الحواف. وبفضل دقة الوضوح العالي الكامل والسطوع الذي يبلغ 4,600 لومن وتقنية 3LCD، ستحصل على ألوان زاهية وجودة عالية مما يجعل هذا الطراز مثاليًا لعرض محتوى جذاب يوفر للمشاهدين المعلومات التي يحتاجونها، ولو كانت الإضاءة ساطعة في المكان. ويمكن تركيب هذا الجهاز في أي مكان يناسبك، سواء على الحائط أو السقف أو الأرضية (بما في ذلك إمكانية تركيبه على مسار إضاءة) باستخدام ملحقات اختيارية. كما يتوفر أيضًا طراز أبيض (EB-L260F) لإخفاء جهاز العرض الضوئي عن العيون قدر الإمكان. إعداد محتوى متغير توفر إبسون تطبيقات مجانية لإعداد المحتوى (Epson Creative Projection) وبرنامج Epson Pro- (jector Content Management)، والذي يمكن تشغيله (بما في ذلك قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات) مباشرةً من وحدة تخزين USB باستخدام خاصية التشغيل المدمجة. بل ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل المحتوى وتشغيله لاسلكيًا من خلال خاصية Wi-Fi ووظيفة Miracast المدمجتين. قلة تكاليف الصيانة والموثوقية العالية يمكن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى 20 ألف ساعة بدون الحاجة إلى إجراء صيانة، وذلك بفضل مصدر ضوء الليزر والضمان الذي يبلغ 5 سنوات. ومع هذه المزايا ستحصل على حل عرض بتكلفة مناسبة يمكنك الاعتماد عليه ولا تحتاج لأكثر من أن تركيبه ثم تنساه.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	Color Light Output
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.12:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 310 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
منفذ USB 2 (من الفتحة 1 x A), مخرج 1 x VGA), واجهة توصيل (1 Base-TX/1 Ethernet منفذ RS-232C (1 x Base-T), منفذ 1 x Miracast), شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), منفذ صوت بمقياس استريو صغير (2 x USB 2), النوع B (الخدمة فقط) (2 x 1) HDMI (HDCP 2.3), (1 x 5) WiFi ac), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), منفذ صوت بمقياس استريو صغير (2 x USB 2), النوع B (الخدمة فقط)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, PJLink, IPv6, SNMP, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, شريط الأمان, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية	Security
AV mute, تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, نقّة فائقة التحكم عن بُعد عبر الويب, تحكم عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, بدون كمبيوتر, متوافق مع CEC	Other Features
حركي, سينما, sRGB, Multi Projection, عرض تقديمي, سبورة سوداء	Video Colour Modes
Control4 Simple Device Discovery, Extron IP Link, Crestron RoomView, AMX, بروتوكول, اكتشاف جهاز, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- وثيقة الضمان
- دليل المستخدم
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Lighting Track Mount - ELPMB61B •
V12H964140

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby) 199
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي -
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار, الإسقاط الضوئي
Positioning	الأرضية, تركيب في السقف, مسار الإضاءة, تركيب على الحائط, سطح المكتب
Colour	أسود

OTHER