DATASHEET / BROCHURE

SureLab SL-D1000A



KEY FEATURES

- **طباعة صور على الوجهين**

  دُرج تغذية ورق للطباعة على الوجهين (بسعة تصل إلى 100 ورقة مقاس A4) لإنتاج الورق التلقائي[2]
- **سرعات طباعة مذهلة**

  ما يصل إلى 385 ورقة في الساعة[1] دون الإخلال بالجودة
- **تصميم صغير الحجم**

  ذات حيز صغير وخفيفة الوزن وسهلة النقل
- **إمكانات اتصال متطورة**

  Wi-Fi والشبكة المحلية وUSB
- **مطبوعات عالية الجودة**

  نظام حبر UltraChrome D6r-S ونطاق لوني واسع

SureLab SL-D1000A

تُعتبر مجموعة SureLab SL-D1000 طابعات صور ذات حجم صغير وقدرة الطباعة على الوجهين لتلبية متطلبات القطاع التجاري بمرونة.

{bالإنتاجية}تتميز مجموعة SL-D1000 بسرعات طباعة مذهلة تصل إلى 385 ورقة في الساعة[1] دون الإخلال بالجودة. وقد تم استبدال الخراطيش بأكياس حبر مع نظام عبوات الحبر من إبسون، ما يوفر حبر أكثر بنسبة 25% من إصدار الطابعة السابق لها، وهذا يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى تغيير الحبر وانخفاض فترات التعطل وقلة الفاقد. يتم أيضًا تحسين الإنتاجية عند استخدامها مع وحدة التغذية المزدوجة الاختيارية (المضمّنة في {b .(SL-D1000Aالمرونة}إنها خفيفة الوزن، وذات تصميمات صغيرةوتتميز باتصال Wi-Fi / LAN. يستطيع المستخدم تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة، ووضع طابعات مجموعة SL-D1000 في أي مكان تقريبًا ودمجها في أي بنية تحتية موجودة. ويرجع الفضل إلى نظام الحرارة الجديد لهذه الطابعة وانخفاض كل من مستوى الضوضاء الصادر عنها واستهلاكها للطاقة في جعل الطباعة ملائمة للطبيعة والمستهلك على حد سواء. كما أنها قادرة على الطباعة باستخدام مجموعة واسعة من الوسائط.{bالجودة} يوفر نظام الحبر UltraChrome D6r-S جودة صورة فائقة. يُنتج النطاق اللوني الواسع صورًا تفصيلية ودرجات ألوان طبيعية للبشرة مع تدرجات لونية سلسلة ودرجات لون أسود طبيعية وعميقة ذات مستوى لمعان فائق لطابعة صبغية. {bالموثوقية}لقد تم تطوير مجموعة SL-D1000 الطابعة من أجل الحفاظ على العمل لفترة أطول، وأن يحظى بفترة عمر للمنتج تبلغ 400 ألف حالة طباعة (15 × 10 سم). كما أن الفضل يرجع إلى تقنية Nozzle Detection (كشف الفوهات) الجديدة في كونها قادرة على تحديد الفوهات المفقودة والمختلة المحاذاة.

EPSON®

SureLab SL-D1000A

WHAT'S IN THE BOX

- أسطوانات CD يدوية
- (Driver and Utilities (CD
- Maintenance Tank
- كابل للكهرباء
- دليل الإعداد
- (Spindle Unit(s

INK COMPATIBILITY

Maintenance Box for SL

Black SURELAB SL-D١٠٠٠ T٤٦K١

Black SURELAB SL-D١٠٠٠ T٤٦K١

Cyan SURELAB SL-D١٠٠٠ T٤٦K٢

Cyan SURELAB SL-D١٠٠٠ T٤٦K٢

INK YIELD DATA

Included

Replacement

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Minimum Droplet Size	pl, With Variable-Sized Droplet Technology 2.5
Ink Technology	Ultrachrome® D6r-S
PRINT	
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
SCAN	
PAPER / MEDIA HANDLING	
Print Margin	mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 Top, Right, Bottom, Left.)
Media Handling	Roll (Simplex), Single Sheet (Simplex, طباعة بلا إطار, Auto Sheet Feeder (Simplex, Duplex) Auto Duplex)
GENERAL	
Product dimensions	(mm x 438 mm x 424 mm (Width x Depth x Height 460
OTHER FEATURES	
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ33301AY
EAN Code	8715946697741
Country Of Origin	Philippines

1. طباعة بحدود قياسية لحجم 15×10 سم2- زارط SureLab SL-D1000A

EPSON®