EB-L635SU

DATASHEET / BROCHURE



EB-L635SU

EB-L635SU yakın mesafeli 6000 lümen lazer projeksiyon, dar alanlarda büyük görüntüler elde etmek isteyen kullanıcılar için idealdir.

Parlak, uygun maliyetli görüntüleme çözümleriAydınlık ortamlarda bile daha çarpıcı, daha parlak, daha ilgi çekici ve etkili görüntüler sağlayan EB-L635SU, etkileyici 6000 lümen parlaklık ve WUXGA Full HD çözünürlüğü uygun bir fiyata sunar. Bu da, kullanıcıların daha az güç tüketimi sağlayan lazer performansına ve güvenilirliğine yüksek bir bedel ödemeden geçebilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda şu özelliklere sahiptir: 0,8:1 yansıtma oranı, 4K giriş desteği, ayrıntı düzeltme teknolojisi, edge blending ve zorlu kurulum ortamlarına uyması için geniş lens kaydırma. EB-L635SU, netlikte veya canlı ayrıntılarda herhangi bir azalma olmaksızın büyük formatlı ve karma görüntüler sağlama özelliğine sahiptir.Zenginleştirilmiş bağlanabilirlikBu ekran çözümü, bağlanmak, aynı anda birden fazla kaynağı göstermekve kablosuz olarak sunum yapmak için birçok farklı seçenek sunar. EB-L635SU, 4K sinyal destekli HDMI ve HDBaseT, kurumsal güvenlik özellikli 5GHz kablosuz, yükseltilmiş Miracast, dahili medya oynatıcı ve Epson'un ELPWP10 kablosuz sunum sistemi desteği dahil olmak üzere geleceğe hazır bağlantı seçenekleri ile donatılmıştır.Kolay ve esnek kurulumBu şık ve kompakt projektör, görüntü kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulumu destekler ve çoklu projektör kurulumları için 16:6 ultra geniş ekranı, HDMI çıkışı ve edge blending'i destekler. Beyaz modeli de mevcuttur.

KEY FEATURES

- **6000-lümen parlaklık**
  Aydınlık bir odada dahi net görüntüler ve parlak renkler
- **WUXGA çözünürlük**
  Mükemmel netlik için keskin Full HD görüntüler
- **Geleceğe hazır bağlantı seçenekleri**
  4K giriş desteği, HDMI, HDBaseT, entegre Wi-Fi ve ekran aynalama
- **Kolay, esnek kurulum**
  Geniş lens kaydırma ile hafif ve kompakt tasarım
- **Yakın mesafeli projeksiyon**
  Dar alanlarda büyük görüntüler (0,8:1 yansıtma oranı)

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L635SU

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
White Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.8 - 1.07:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optik
Screen Size	50 in - 200 in
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Miracast (1 x), VGA çıkış (1 x), Kablosuz LAN a/n (5GHz) (1 x), HDMI çıkışı (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), RS-232C (1 x), Jak çıkışı (1 x), VGA giriş (2 x), USB 2. (1 x), USB 2.-A (1 x), Jak girişi (2 x), HDBaseT (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), USB 2 Tip A oynatma (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kontrol paneli kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Daisy chain Multi-Projection, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, JPEG görüntüleyici, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), Volume control, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması, CEC compatible, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Dinamik, Sinema, sRGB, Sunum, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	287 W, 164 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 334 mm x 136 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, HDBaseT Transmitter, W-LAN-Birimi, Harici Hoparlör, MB22 tavan montajı
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	Siyah

OTHER

EB-L635SU

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
- Main unit
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
  V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
  V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
  V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
  V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
  V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
  V12H006AH0

EPSON®