Epson EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE



EB-L210SF

Ce projecteur laser polyvalent combiné à la technologie 3LCD est idéal pour fournir un contenu Full HD de haute qualité dans les salles de classe et de réunion.

L'objectif à courte focale du modèle EB-L210SF permet un positionnement rapproché du projecteur par rapport à l'affichage, ce qui est idéal pour les petites pièces et réduit le risque de projection d'ombres sur l'affichage.Contrairement à certains appareils d'autres marques, le projecteur EB-L210SF est doté de la technologie 3LCD qui permet d'obtenir un affichage lumineux et dynamique de 4 000 lumens. L'expérience est immersive et conviviale.Évolutifs de 55 à 125 pouces, les formats de projection peuvent être optimisés pour chaque pièce avec un seul produit et un coût fixe. De plus, ce projecteur prend en charge l'edge-blending multiprojection pour une image 3780×1080 à faible coût, immense, transparente et écoénergétique.Avec sa source lumineuse laser longue durée (jusqu'à 30 000 heures), il projette une grande image pouvant atteindre 125 pouces, clairement visible sous tous les angles et de loin. De plus, contrairement à un écran plat, le modèle EB-L210SF est portable et dépourvu d'écran plat en verre risquant de créer des angles morts et des reflets gênants sous certains angles.Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise mise en miroir de l'écran (screen mirroring) Miracast™, garantissent le partage facile de contenus entre plusieurs appareils, mais aussi la projection de documents, présentations ou objets 3D dans toute la pièce avec une incroyable richesse de détails par le biais d'un visualiseur Epson connecté en option. Sa sortie d'alimentation 2A USB permet de connecter des clés de streaming HDMI, ouvrant ainsi d'autres possibilités.

KEY FEATURES

- **Affichage FHD évolutif et portable**
  Affichage courte focale de 55 à 125 pouces pour une visualisation sans restrictions et sans reflets
- **Laser lumineux et écoénergétique**
  Luminosité couleur de 4 000 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses à seulement 201 W
- **Options de connectivité simples**
  Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes
- **Simple à utiliser et conçu pour durer**
  Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance
- **Compatibilité avec un visualiseur de documents**
  Créez et enregistrez une leçon ou une présentation en direct et totalement immersive

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L210SF

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4000 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 15, Manual horizontal: 15
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.45 - 0.61:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optique
Screen Size	55 in - 300 in
Projection Lens Focus	Manual
Offset	11 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Sortie VGA (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), RS-232C (1 x), Entrée VGA (2 x), Interface Ethernet (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Prise jack d'entrée (2 x), Entrée HDMI (2 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), USB 2. (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Miracast (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Entrée micro (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Allumage/extinction automatiques, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Quick Corner, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction « split screen » (écran divisé), Assistant d'installation, Affichage en miroir, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Video Colour Modes	Tableau noir, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Cinéma, Multi Projection
Projector Control	AMX, Crestron (réseau), Extron, Crestron (RS-232C uniquement), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Crestron RoomView, Découverte d'appareils AMX, Extron XTP, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	201 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 337 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiser camera, Wall mount, Support de plafond, Haut-parleur externe
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions/Classe, Salle de réunions
Positioning	Au plafond, Montage mural, Sur une table
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- HDMI Cable 1.8m
- Guide de démarrage rapide
- Documents de garantie

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Soft Carry Case - ELPKS71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx