DATASHEET / BROCHURE

EB-PU2216B



KEY FEATURES

- **خفيف الوزن وصغير الحجم**

  سهولة النقل والتركيب والتخزين
- **عرض الصور بجودة مذهلة**

  16,000 لومن، تقنية تحسين 4K، دقة WUXGA
- **سهولة الاستخدام**

  سهولة التركيب والتحكم، والتكديس، ومرونة العدسات
- **حل يُعتمد عليه؛ ركبه ثم انساه**

  تصميم متطور لا يسمح بدخول الغبار - حاصل على تصنيف IP5X
- **صديق للبيئة**

  استهلاك أقل للطاقة، ومواد تغليف أقل، ووزن أخف

EB-PU2216B

جهاز العرض الضوئي EB-PU2216B هو جهاز عرض 3LCD يجمع بين قوة السطوع وخفة الوزن وصغر الحجم.

{bصغير الحجم وخفيف الوزن}خفة الوزن وصغر الحجم يعني أن جهاز العرض الضوئي أسهل في التخزين والنقل والتركيب، مما يوفر في مساحة المستودع وكذلك تكاليف العمالة والتوصيل.{bجودة صورة فائقة} يعمل جهاز العرض هذا بتقنية 3LCD، ويتميز بقوة السطوع الكبيرة بالإضافة إلى دقة WUXGA مع تحسين 4K وتقنية HDR ليوفر لك صورًا ذات ملمس غني وأكثر وضوحًا.{bالمرونة}تسمح وظائف جهاز العرض الضوئي EB-PU2216B بسهولة التثبيت والتحكم والتكديس ومرونة العدسة. فالجهاز يتضمن معالجة مدمجة للتكديس بدون كمبيوتر، مما يعني أنه يمكن تكديس جهازي عرض مدعومين لمضاعفة السطوع بدون الحاجة إلى برامج كمبيوتر خارجية. {bالموثوقية}يتميز بحماية عالية من الغبار، حيث يضمن المحرك البصري محكم الإغلاق ووحدة مصدر ضوء الليزر سطوعًا ثابتًا لوقت طويل، ولو كانت بيئة الاستخدام بها الكثير من الغبار.

EPSON®

EB-PU2216B

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD
LCD Panel	inches with C2 Fine 1.03
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000
White Light Output	(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	7.41:1 - 0.35
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	in - 1000 in 60
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	منفذ إدخال 1 x (3G-SDI (1 x), USB content playback (1 x), واجهة اتصال 1) Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T), منفذ خروج 1 x (3G-SDI (1 x))، منفذ USB 2. من الفئة 2 x) A)، مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x)، الاتصال بالمجال القريب (NFC) (1 x)، Remote (1 x)، USB 2. النوع B (الخدمة فقط) (1 x)، مدخل 1 x) DVI)، شبكة محلية لاسلكية ((IEEE 802.11a/b/g/n (Optional))، مدخل 1 x) HDMI)، مدخل 1 x) RS-232C (1 x)، HDBaseT (1 x)، (VGA (1 x
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, شريط الأمن, حماية كلمة المرور, حماية كلمة المرور, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية
Other Features	تحسين 4K, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, عمر طويل لمصدر الضوء, ذاكرة وضع العدسة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, وظيفة جدولة, تقنية كويك كورنر, دقة فائقة, وظيفة تقسيم الشاشة, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي
Video Colour Modes	سينما, حركي, طبيعي, عرض تقديمي, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector Control	AMX, Crestron (الشبكة), Extron

EPSON®

EB-PU2216B

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 3,682
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Config Tool
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 34 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	حامل سقفي, وحدة شبكة W-LAN, Camera module
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, الإسقاط الصوتي, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار مُعلق
Colour	أسود
OTHER	

EPSON®