

EB-PU1007B

DATASHEET / BROCHURE



EB-PU1007B

EB-PU1007B, isteğe bağlı değiştirilebilir lenslere ve gelişmiş kurulum özelliklerine ve yüksek parlaklığa sahip, kompakt ve çok yönlü bir projektördür.

{bÜstün görüntü kalitesi}7.000 lümenlik EB-PU1007B; net beyazlar, canlı ayrıntılar, derin siyahlar, belirgin gölgeler ve yüksek kontrastlı görüntüler sağlar.{bKompakt ve hafif}Kompakt boyutu, bu projektörü daha taşınabilir hale getirir ve depolama alanından tasarruf sağlayarak projeksiyon filolarına boyut ve maliyet avantajı sağlar. Sade tasarımı, çoğu ortama sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Beyaz modeli de mevcuttur. {bDeğiştirilebilir lens desteği}EB-PU1007B, sıfır sapmalı ultra kısa mesafe lens de dahil olmak üzere farklı lenslerin kullanılmasına olanak tanıyarak çok çeşitli projeksiyon ortamlarına uyum sağlar. Epson, projektörü lens olmadan “yalnızca gövde” olarak arz ederek doğru uygulama için doğru projeksiyon çözümünü tasarlama gücünü kullanıcıya sunar.{bKurulum çevikliği}sağlayan tasarım}Edge blending, istifleme ve lens esnekliğinin kilit nokta olduğu çoklu projeksiyon kurulumlarında bile büyük ölçekli, son derece parlak görüntüler üretin. Epson Projector Professional Tool, projeksiyon eşlemesi gibi gelişmiş kurulum tekniklerini kolaylaştırırken isteğe bağlı harici kamera modülü (ELPEC01), dahili işleme kullanarak istifleme için bilgisayarsız geometrik düzeltme sağlar. EB-PU1007B çoklu projeksiyon kurulumu için NFC'ye sahiptir; Epson Projeksiyon Yapılandırma Aracını kullanarak tanılama ve kurulumları kolaylaştırır.

KEY FEATURES

- **Kompakt ve hafif**
Sade ve taşınması kolay
- **Lens desteği**
Çeşitli Epson değiştirilebilir lenslerini destekler
- **Gelişmiş tasarım**
Kolay, basit ve fark yaratan tasarım. Siyah model.
- **Görüntü kalitesi**
7.000 lümen, 3LCD, 4K yükseltme ile WUXGA çözünürlük
- **Gelişmiş kurulum araçları**
Bir dizi ücretsiz yazılım aracı ve isteğe bağlı harici kamera modülü

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU1007B

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.76 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)
White Light Output	7000 Lumens - 4900 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K geliştirme
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 10.11:1
Lens	Optik
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDMI (HDCP 2.3) (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), DVI giriş (1 x), USB 2. Tip B (Yalnızca Servis) (1 x), Yakın Çevre İletişimi mevcuttur (NFC) (1 x), RS-232C (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), Jak çıkışı (1 x), Remote (1 x), HDBaseT (1 x), USB 2.-A (2 x), VGA giriş (1 x), USB content playback (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Kablosuz LAN birimi kilidi, Asma kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kontrol paneli kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Other Features	4K geliştirme, A/V mute, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Doğrudan Güç açma/kapama, Edge Blending, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, OSD kopyalama işlevi, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Süper çözünürlük, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, iProjection Uygulaması, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Lens konumu belleği
Video Colour Modes	Dinamik, Sunum, Sinema, BT79, Doğal, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Cihaz Arama, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL

Heat Dissipation	1,465.4 BTUperhour
Product dimensions	545 mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 33 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	W-LAN-Birimi, Camera module, Tavana montaj, Hava filtresi
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Kiralama/Sahneleme, Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü, Uçan Çerçeve
Colour	Siyah

OTHER

EB-PU1007B

WHAT'S IN THE BOX

- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Kablo kılıfı
- Lens connector cap
- Document Pack
- İlk toner kartuşları
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000
Series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F