

Epson L121 MEAF



KEY FEATURES

EcoTank Home L121

- جودة طباعة إبسون
- خزان حبر مصمم خصيصًا وقابل لإعادة التعبئة
- راحة البال
- مضمولة بضمان إبسون
- تصميم صغير الحجم
- تصميم صغير الحجم مثالي للمنازل
- قيمة عالية مقابل المال
- تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة
- سهولة في الاستخدام
- سهولة في الإعداد بدون تعقيدات

نظام خزان حبر أحادي الوظيفة للطباعة بالألوان، يمنحك التوفير وراحة البال حيث يمكنك الاعتماد عليه.

{b}طباعة بتكلفة منخفضة للغاية{بوفر طراز L121 حلاً للطباعة بأسعار معقولة وتكلفة منخفضة لكل عملية طباعة. فكل مجموعة من عبوات الحبر تكفي لطباعة ما يصل إلى 4500 صفحة بالأبيض والأسود و7500 صفحة بالألوان¹، مما يوفر تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة سواء عند الطباعة بالأبيض والأسود أو بالألوان. {b}سهولة الاستخدام ويمكنك الاعتماد عليها{يمكنك زيادة الإنتاجية وتقليل أوقات التوقف بفضل سهولة الإعداد والطباعة التي يُعتمد عليها. فخزان الحبر المصمم للطباعة مُدمج بها بالكامل، حتى يمكنك الاستمتاع بطباعة بالألوان يعتمد عليها بدون فوضى أو قلق، بعكس ما يحدث عند استخدام عبوات التعبئة غير الأصلية وأنظمة خزان الحبر التي تشتريها من شركات أخرى. أما عبوات حبر إبسون الأصلية، فتسهل عليك إعادة ملء خزان الحبر بفضل ملصقات العبوات الواضحة والفوهة المانعة للتسريب. والطراز L121 مزود بخزانات حبر سعة 40 مل، وقد ساعد ذلك على صغر حجمه ليسهل وضعه في المكاتب المنزلية أو غرف نوم الطلاب. وحتى يرتاح بالك وتضمن إلى أنك ستستطيع الحصول على المساعدة إذا احتجت إليها، تأتي هذه الطباعة مع ضمان لمدة 12 شهرًا (أو 15 ألف صفحة). {b}طباعة بجودة طابعات إبسون{يستخدم طراز L121 حبر إبسون الأصلي وتقنية Micro Piezo من إبسون لتحصل على مطبوعات ذات جودة ثابتة. وتضمن لك سرعة طباعة ISO، والتي تصل إلى 9 صفحات في الدقيقة بالأبيض والأسود و4.8 صفحة في الدقيقة بالألوان²، أنك لن تحتاج لانتظار الطابعة طويلاً حتى تنتهي من الطباعة.

Epson L121 MEAF		PRODUCT SPECIFICATIONS	
WHAT'S IN THE BOX		TECHNOLOGY	
(Driver and utilities (CD • Main unit • 4 زجاجات أحبار فردية بسعة 4 مل (أسود وسمالوي وأصفر وأرجواني)		رأس طباعة Micro Piezo™ من إبسون	Printing Method
		Dye Ink	Ink Technology
		x 720 DPI 720	Printing Resolution
INK COMPATIBILITY		PRINT	
70•ml Black ink bottle T٦٦٤١		Pages/min Monochrome, 4.8 Pages/min Colour 9	Printing Speed ISO/IEC 24734
70•ml Cyan ink bottle T٦٦٤٢		For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing	
70•ml Magenta ink bottle T٦٦٤٣			
70•ml Yellow ink bottle T٦٦٤٤			
INK YIELD DATA		SCAN	
Included		PAPER / MEDIA HANDLING	
Replacement		mm top, 3 mm right, 3 mm bottom, 3 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 3 (.Top, Right, Bottom, Left	Paper Formats
		المزدوج اليدوي	Duplex
			Print Margin
			Media Handling
		GENERAL	
		(mm x 215 mm x 130 mm (Width x Depth x Height 461	Product dimensions
		B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 53 dB (A) with 6.6 Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode	Noise Level
		Mac OS 10.5.8 or later	Compatible Operating Systems
		n/a	WLAN Security
		n/a	Mobile and Cloud Printing Services
		OTHER FEATURES	
		n/a	Memory Cards
		OTHER	

Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower

LOGISTICS INFORMATION

نوسبإ تقيرط ىلخ ءانب قروكظملا فيجاتنإلا تالدعم جاتنسمإ مت . 1. رايغم يف قيقظملاو ،رابتخالا طامنأ ءعابط ءاكاحنم قنوخاملا فيلصنالا رايغم ىلا قروكظملا فيجاتنإلا تالدعم دن تست الو . ISO/IEC 24712 ربحلا تناوب عب عبوس جم قروكظملا فيجاتنإلا تالدعم . ISO/IEC 24711 خونو ،ءءعابط متت يتلا روصلإ ىلخ ءانب نياببكت دقق ،قلىقبلا 2.قراحل ءجرد لشم فيتيبلا فسورظلاو ،ءعابطلا لدعبو ،بدختسمل قرولا طسوتم حضروي يتلا ISO/IEC 24734 رايغملا اقسو ءعابطلا ءعرس تندخ ببتكفملا فيف رابتخانم (ESAT) فيريديقلا ءعبشملا فيجاتنإلا ءعمرلا قرايز ىجرى متاولعمللا نم ديزمل .دحاو هجو ىلخ فيضارتفالا ءعابطلل www.epson.eu/testing

