DATASHEET / BROCHURE

Epson L15150 MEAF



EcoTank Business+ L15150

تتمتع طابعة EcoTank السريعة والغنية بالميزات بوظائف الطباعة والمسح الضوئي والتصوير والفاكس لورق +A3. كما أنها تقدم تكلفة منخفضة للصفحة، ودرجًا يسع 550 ورقة، ووحدة تغذية مستندات تلقائية سعة 50 ورقة.

{b}إنجاز مهام أكثر في وقت أقل{تربع على القمة بفضل هذه الطابعة السريعة وعالية الكفاءة، التي يمكنها طباعة الصفحة الأولى خلال ما لا يزيد عن 5½ ثوانٍ[1]. يمكنك أداء المهام اليومية بسرعة بفضل الطباعة مزدوجة الوجه السريعة، ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات السرعة العالية. {bطابعة EcoTank غنية بالميزات لحجم A3{صُممت L15150 لمهام A3 مع الطباعة والمسح الضوئي والتصوير والفاكس لحجم +A3. من السهل التنقل بين مجموعة الميزات الغنية باستخدام شاشة اللمس LCD مقاس 10.9 سم والكبس على المفاتيح.{bتوفير لا يتوقف{بتقديم تكلفة منخفضة على نحو لا يُصدَّق لكل صفحة، يمكنك أن توفر ما يزيد عن 50% في متوسط 3 سنوات مقارنة بطرازات خراطيش الحبر 4 في 1 لحجم 2A3{s} وتخفض تكاليف الحبر بما يصل إلى 90%{3s} بفضل تصميمها المبتكر.{bوداعًا للتوقف عن العمل{يمكن لطابعة Eco-Tank هذه طباعة آلاف الصفحات قبل الحاجة إلى مزيد من الحبر، بينما يوفر درجا الورق بحجم A3 سعة تبلغ 500 ورقة. تحرر من عبء تحميل الصفحات يدويًا بفضل وحدة تغذية المستندات التلقائية بسعة تغذية سخية تبلغ 50 ورقة لحجم A3. {bالطباعة من أي مكان{باستخدام طابعة EcoTank، يمكن الطباعة بسهولة من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول. باستخدام Wi-Fi وWi-Fi Direct، يمكنك إرسال مستندات لطباعتها من الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق Epson iPrint[4]. {bسهلة الاستخدام وموثوقة{تتميز تعبئة خزانات الحبر الأمامية الكبيرة بالسهولة بفضل عبوات الحبر القابلة لإعادة الإغلاق وسهلة الاستخدام والخالية من التسريب. يشتهر رأس الطباعة PrecisionCore الخالي من الحرارة بالسرعة والجودة والموثوقية والكفاءة، كما يدوم طوال عمر الطابعة.

KEY FEATURES

- **سرعات طباعة ومسح ضوئي سريعة**
  حتى 25 ورقة في الدقيقة[1]
- **تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة**
  نظام خزان حبر اقتصادي
- **خزان حبر أمامي سهل الاستخدام**
  التمتع بإعادة تعبئة الحبر من دون أي متاعب وفوضى بفضل عبوات الحبر المحسّنة
- **طباعة متنقلة وإمكانية اتصال**
  شبكة Wi-Fi وWi-Fi Direct والإيثرنت وتطبيقات طباعة متنقلة مجانية[4]
- **صُممت للأعمال**
  متعددة الوظائف لحجم +A3، درجان أماميان لحجم +A3 يسع كل منهما 250 ورقة، وحدة تغذية مستندات تلقائية سعة 50 ورقة A3

EPSON®

Epson L15150 MEAF

WHAT'S IN THE BOX

- مجموعة أحبار (1× 127 مل أسود، 3× 7 مل سماوي وأرجواني وأصفر)
- Main unit
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- كتيب مستخدم (أسطوانة CD)

INK COMPATIBILITY

EcoTank Pigment Black ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Cyan ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Magenta ink bottle ١١٢

EcoTank Pigment Yellow ink bottle ١١٢

INK YIELD DATA

Pages 2,800 *	4,500 * Pages	Included
		Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	رأس طباعة ™PrecisionCore
Ink Technology	Pigment ink
Printing Resolution	x 2400 DPI 4800
PRINT	
Printing Speed ISO/IEC 24734	Pages/min Monochrome, 12 Pages/min Colour 25
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
SCAN	
Scanner Type	مستشعر صورة الاتصال (CIS)
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A3+, A3 (29,7x42, cm), A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B6, DL (أظرف), رقم 1 (أظرف)
Duplex	نعم (A4/A3، ورق عادي)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm (Top, Right, Bottom, Left).
Media Handling	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات فاكس على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), وحدة التغذية التلقائية بالمستندات مسح ضوئي على الوجهين (A4/A3، ورق عادي), طباعة على الوجهين تلقائيًا (A4/A3، ورق عادي), طباعة بلا إطار
GENERAL	
Product dimensions	515 (mm x 500 mm x 350 mm (Width x Depth x Height
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6.8 or later
WLAN Security	(WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP
Mobile and Cloud Printing Services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
OTHER FEATURES	
Panel	Type: Colour, Diagonal: 10.9
Features	شاشة باللمس
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH72403DA
EAN Code	8715946666280
Country Of Origin	Indonesia

1. تم اختبار سرعة الطباعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح تقنيات قياس سرعة الطباعة المختبرة بواسطة ESAT عن طريق اختيار برنامج تشغيل الطابعة المحدد وتحديد الإعدادات الافتراضية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epson.eu/testing2. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.
2. تم اختبار سرعة الطباعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح تقنيات قياس سرعة الطباعة المختبرة بواسطة ESAT عن طريق اختيار برنامج تشغيل الطابعة المحدد وتحديد الإعدادات الافتراضية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epson.eu/testing2. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.
3. تم اختبار سرعة الطباعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح تقنيات قياس سرعة الطباعة المختبرة بواسطة ESAT عن طريق اختيار برنامج تشغيل الطابعة المحدد وتحديد الإعدادات الافتراضية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epson.eu/testing2. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة بالأبيض والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي. تم قياس سرعة الطباعة الملونة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.
4. مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.epsonconnect.eu للتحقق من التوافق والحصول على مزيد من التفاصيل.

EPSON®