



KEY FEATURES

EB-W49

- صور ساطعة بتقنية الوضوح العالي
- تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ
- نسبة تباين من 16,000:1
- درجات داكنة وغنية من اللون الأسود ومناطق ظلال كثيفة
- خيارات اتصال واسعة
- إمكانيات الاتصال بالشبكة والاتصال اللاسلكي
- إجمالي تكلفة اقتناء منخفضة
- يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 17,000 ساعة في الوضع الاقتصادي
- تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات
- إمكانية العرض الضوئي من مصادر متعددة عبر منافذ HDMI والتوصيل بالهاتف المحمول

بفضل دقة WXGA العالية ومرونة التركيب في أي مكان، فإن هذا الجهاز ذي الكفاءة العالية يوفر لك سنوات من أعمال الصيانة.

محتوى ساطع وزاٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسعة تتمتع بعروض تقديمية على شاشة كبيرة مع نص واضح ونقي، بالإضافة إلى صور ومحتوى فيديو جذاب، على شاشة بمقاس يصل إلى 320 بوصة. أداء بمعدل سطوع 3,800 لومن ونسبة تباين عالية تبلغ 16,000:1، مما يوفر عروضاً رائعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة الجيدة. سنوات من الاجتماعات المتواصلة مع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 17,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. اتصالات عبر الشبكة واتصالات لاسلكية (اختيارية) تنتج اتصالات الشبكة (عبر RJ45) والاتصالات اللاسلكية الاختيارية إمكانية إضافة الجهاز EB-W49 إلى شبكة الشركة أو ترفيقه للوصول إلى الجهاز اللاسلكي في مرحلة لاحقة (يلزم وجود ملحق اختياري). مرونة التركيب والتثبيت توفر خاصية تصحيح الانحراف الرأسي تلقائياً وتصحيح الانحراف الأفقي يدوياً قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بوضع جهاز العرض الضوئي في الغرفة للحصول على صور خالية من التشويه، ويضيف الزوم البصري العريض المزيد من المرونة. جودة صوت عالية تتمتع هذا الجهاز العرض بمكبر صوت مدمج بقوة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية إضافية.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2600 Lumens (economy 3800	Color Light Output
WXGA	Resolution
16,000	Contrast Ratio
لمبة	Light Source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
1.56:1 - 1.3	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.2	Zoom
بصري	Lens
in - 320 in 33	Screen Size
1.72	Projection Lens F Number
mm 20.28	Projection Lens Focal Length
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
واجهة توصيل LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), شبكة محلية لاسلكية (1 Base-TX/1 Base-T), منفذ 2 USB (من الفئة 1 x B), منفذ 2 USB (من الفئة 1 x A), مدخل صوت بمقياس استريو (Optional), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل (1 x Composite), مدخل صوت 1 x Cinch, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل (2 x) VGA (1 x RS-232C), مخرج (1 x) VGA	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إعداد iProjection بواسطة كود QR, متوافق مع CEC	Other Features
سبورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, sRGB, مسرح	Video Colour Modes
Extron, Control4, AMX, Crestron (الشبكة)	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- HDMI Cable
- Main unit
- دليل التشغيل السريع
- وثيقة الضمان
- (User Guide Kit (CD

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14 •
V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
V12H467040DA
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70 •
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & •
(5GHz
V12H005A01

GENERAL

Power consumption	(W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286
Product dimensions	(mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height) 302
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي -
Loudspeaker	W 5
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER