



EcoTank Business+ M2110

Надежный и экономичный принтер Ecotank с поддержкой Ethernet для печати, копирования и сканирования документов.

{bСнижение затрат на печать}С EcoTank экономия составит до 50% за три года по сравнению с монохромными лазерными принтерами³. Емкость для чернил большого объема наполняется вместо тонера чернилами из контейнеров, входящих в комплект. С самого начала у вас достаточно чернил для печати тысяч страниц, снижения затрат и экономии времени.{bНизкая стоимость расходных материалов} Благодаря тому, что заправку придется производить нечасто и через большие интервалы времени, экономия при заправке из контейнеров с чернилами составит до 90% с каждой страницы⁴. {bНадежность} Чтобы вы ни о чем не беспокоились, гарантия на монохромный принтер EcoTank составляет один год/100 000 страниц.{bЭкономия времени} Не тратьте время на замену расходных материалов. Просто наполните емкость чернилами и продолжайте работать. Печать выполняется быстро благодаря скорости печати 15 страниц в минуту и отсутствию необходимости в прогреве устройства².{bЭкономия энергии} Монохромный принтер EcoTank позволяет сократить энергопотребление. Его расход энергии на 95%⁵ меньше, чем у монохромных лазерных принтеров.

KEY FEATURES

- **Снижение себестоимости печати**
Экономичный принтер с емкостью для чернил и большим их запасом в комплектации
- **Надежность и долговечность**
Гарантия 1 год или 100 000 отпечатков (в зависимости от того, какое условие будет выполнено раньше)
- **Уменьшение расхода электроэнергии**
Существенная экономия потребляемой мощности
- **Fill up and forget**
Запаса чернил в комплектации хватит на печать нескольких тысяч страниц
- **Быстрая печать, подключение по Ethernet**
Скорость печати — 15 стр./мин², время прогрева отсутствует

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Ink Technology	Pigment ink
Printing Resolution	1440 x 720 DPI

PRINT

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Контактный датчик изображения (CIS)
--------------	-------------------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	A4 (21,x29,7 см) , Legal
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	150 Photo Sheets, 150 Sheets Standard

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 318 mm x 200 mm (Width x Depth x Height)
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6.8, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x
WLAN Security	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

OTHER FEATURES

Panel	Type: Colour, Diagonal: 3.7
-------	-----------------------------

OTHER

Epson M2110 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- AC cable
- CD Manual
- Inks
- Main unit
- Setup guide
- Гарантийные документы

INK COMPATIBILITY

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle

INK YIELD DATA

Included

Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

LOGISTICS INFORMATION

1. Приведенные данные о ресурсе печати вычислены на основе оригинальной методологии Epson путем имитации печати тестовых образцов согласно стандарту ISO/IEC 24712. Данные о ресурсе не основаны на стандарте ISO/IEC 24711. Они могут значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первой настройки принтера некоторый объем чернил используется для заполнения сопел печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта чернил может быть ниже стандартного. 2. Вычисляется в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, определяющим среднюю скорость стандартной односторонней печати для стандартных офисных документов. Более подробная информация на сайте www.Epson.eu/testing

EPSON®