



## KEY FEATURES

EB-805F

- جهاز عرض لافتات بإسقاط قصير جدًا  
تصميم صغير لا يخل بالمظهر الجمالي.
- شاشة عرض تصل إلى 130 بوصة  
دقة الوضوح العالي الكامل، وسطوح يبلغ 5,000 لومن، وتقنية 3LCD
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه  
جهاز عرض ضوئي بالليزر لا يحتاج إلا للقليل من الصيانة بضمن 5 سنوات
- سهل التركيب  
دوران بزاوية 360 درجة مع دعم العرض الطولي
- تشغيل مرن  
تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB

جهاز EB-805F هو جهاز عرض ضوئي رابع ذو إسقاط قصير جدًا وقابل للتوسع وهو من أحدث ابتكارات إبسون في مجال اللافتات.

{b}مبتكر وفعال من حيث التكلفة{تتميز تقنية الليزر المتقدمة من إبسون بالقوة والموثوقية، حيث توفر حلاً مناسبًا للافتات الرقمية. وذلك بتوفير ألوان ساطعة زاهية في حل فعال من حيث التكلفة ويمكنه توفير شاشة عرض كبيرة الحجم. {b}بصور كبيرة وقابلة للتوسع{يمكن للجهاز EB-805F توفير أحجام عرض قابلة للتوسع تصل إلى 130 بوصة، بدقة الوضوح العالي الكامل وبمعدل سطوح 5,000 لومن وتقنية 3LCD لتوفير ألوان زاهية وجودة عرض فائقة حتى في الأماكن ذات الإضاءة العالية. {b}متعدد الاستخدامات وسهل التركيب{يجمع حل العرض الضوئي الأنيق وذو الألوان الزاهية بين المرونة التي تفي بالمتطلبات المختلفة لعرض المعلومات بدقة، وتعدد الاستخدامات ليناسب حتى المساحات الضيقة. ويمكن تركيبه على الحائط أو السقف أو الأرضية أو حتى إخفائه لإضفاء طابع الغموض على المكان. كما يتيح تصميمه ذو الإسقاط القصير جدًا عرض الصور الكبيرة من مسافة قصيرة. يتوفر أيضًا باللون الأبيض. {b}خيارات مرنة لتشغيل المحتوى{ يمكن تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB، بما في ذلك: قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات باستخدام ميزة تشغيل المحتوى المدمجة وبرنامج Epson Projector Content Manager. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من جهاز العرض متعدد الاستخدامات ودعم السلسلة التعاقبية لميزة دمج الحواف المدمجة في الجهاز، أو إضاءة جدار كامل بصورة واحدة ضخمة. كما تسمح ميزة الشاشة المقسمة للمستخدمين بتوصيل مصادر إدخال متعددة لعرض محتوى من مصادر مختلفة في وقت واحد.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 3500 Lumens (economy) 5000
White Light Output	Lumens - 3500 Lumens (economy) 5000
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
0.37:1 - 0.27	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 130 in 65	Screen Size
m ( 65 inch screen ) 0.4	Projection Distance Wide
m ( 130 ) 0.8	Projection Distance Tele
1.5	Projection Lens F Number
mm 3.9	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 9	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل (2 x) VGA, واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x), منفذ USB مزود بالطاقة (1 x), منفذ Com- (1 x), Miracast (Optional), منفذ RS-232C (1 x), HDMI (3 x), إخراج واجهة الوسط المتعددة عالية الدقة (1 x), منفذ - (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), منفذ USB 2 (1 x), منفذ A (2 x), منفذ صوت بمقياس استريو صغير (3 x), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (Optional)), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, منفذ USB 2 (1 x), من الفتحة (1 x) B, مخرج (1 x) VGA	Interfaces
بنية تحتية مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, حماية كلمة المرور, حماية كلمة المرور, Padlock	Security
تصحيح محاذاة الانحناء, تقنية كويك كورنر, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات منمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة لسلسلة Daisy, روم رقمي, دمج للحواف, تصحيح انحراف أفقي ورأسى, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدا (16:6), التحكم عن بعد عبر الويب, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة تثبيت	Other Features

## WHAT'S IN THE BOX

- أسطوانات CD يدوية
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- كابل للكهرباء
- وثيقة الضمان
- غطاء عدسات
- Projector feet

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •  
V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03 •  
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •  
V12HB11040DA
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •  
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •  
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) •  
V12H005A01

## Wireless Presentation Systems

## GENERAL

Power consumption	W, 366 W (economy), 194 W (standby) 293
Product dimensions	mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height) 458
Heat Dissipation	BTUperhour 1,244
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	W-LAN وحدة شبكة
Loudspeaker	W 8
Room Type / Application	اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, تركيب على الحائط
Colour	أسود

## OTHER

## LOGISTICS INFORMATION

V11H923640	SKU
8715946688695	EAN Code
Philippines	Country Of Origin



</"STEPREF A="ContactInformation" O="Product172855" OT="Product" VC="ar\_LY\_context" VO="197287" W="Main">