



KEY FEATURES

EB-X49

• תמונות איכותיות ובהירות

טכנולוגיית 3LCD ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה

• נייד

קטן וקל משקל כך שניתן להעבירו בקלות מחדר לחדר

• מגוון רחב של אפשרויות קישוריות

מתאים לשימוש ברשת ובעל יכולות אלחוט

• עלות תפעול כוללת נמוכה

עד 12,000 שעות של חיי מנורה במצב חיסכון

• שליטה גמישה ורב-תכליתית

הקרנה ממקורות רבים באמצעות קישוריות HDMI וקישוריות אלחוטיות אופציונליות

המקרן משלב רב-תכליתיות המאפשרת הרכבה בכל מקום למעשה, בהירות וחדות מעולות וביצועים הנדרשים לתחזוקה מועטה.

{בתוכן בהיר ומלא חיים במסך גדול שניתן להרחבה}ליהנות ממצגות בקנה מידה גדול עם טקסט חד וברור, תמונות כובשות ותוכן וידיאו על מסך בגדלים של עד 300 אינץ'. ביצועים של 3,600 לומן בשילוב עם יחס ניגודיות גבוה של 16,000:1 מציעים ביצועים ויזואליים נהדרים אפילו בחדרים מוארים היטב. {בשנים של פגישות ללא הפרעה}עם חיי מנורה של עד 12,000 שעות במצב חיסכון. {בגמישות בהתקנה ובמיקום}תיקון עיוות טרפז אנכי אוטומטי ואופקי ידני מאפשרים גמישות רבה יותר בבחירת המקום בחדר שבו ניתן להציב את המקרן כדי לקבל תמונות נטולות עיוותים, כאשר זום אופטי רחב עוד מוסיף לגמישות. {ב רשת ואלחוט (אופציונלי)}יכולות חיבור לרשת (דרך RJ45) וקישוריות אלחוטיות אופציונליות מאפשרות להוסיף את EB-X49 לרשת החברה או לשדרג אותו לשם גישה למכשיר אלחוטי בשלב מאוחר יותר. {בשמע באיכות גבוהה}המקרן כולל רמקול מובנה של 5W המאפשר לשמוע בצורה ברורה תוכן אודיו ללא צורך בחיבור רמקולים חיצוניים נוספים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.55	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2400 Lumens (economy 3600	Color Light Output
XGA	Resolution
מנורה	Light Source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
1.77:1 - 1.48	Throw Ratio
אופטיקה	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
1.72	Projection Lens F Number
mm 20.28	Projection Lens Focal Length
1 : 8	Offset
CONNECTIVITY	
Ethernet (יציאת שמע 1 x), USB 2.0 (1 x), Cinch (1 x), כניסת 2 x), RS-232C (1 x), כניסת 1 x), HDMI (1 x), ממשק Ethernet (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5 (Optional 2) מחבר תקע כנס (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), כניסת (1 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5 (Optional 2) מחבר תקע יוצא (1 x), 'יציאת 1 x), VGA (1 x), USB 2-A- (1 x), Composite (1 x), מחבר תקע	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Security cable hole, געילת יחידת LAN אלחוטית Kensington-הגנה,	Security
AV Mute Slide, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת ממכים, הגדרת OSD קלה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, פונקציית מסך חצוי, iProjection מוגדר על-ידי קוד QR, הגדרת iProjection על-ידי, NFCאפליקציית CEC, תואם iProjection,	Other Features
לוח שחור, דינמי, מצגת, תיאטרון, sRGB	Video Colour Modes
AMX, Control4, Crestron (Network), Extron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Main unit
- HDMI Cable
- מדריך להתחלה מהירה
- (User Guide Kit (CD
- מסמכי אחריות

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14 •
V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70 •
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & •
(5GHz
V12H005A01

GENERAL

Power consumption	(W, 327 W (economy), 180 W (standby 286
Product dimensions	(mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height 302
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	W 5
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER