EB-L530U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L530U

Le projecteur laser à objectif fixe EB-L530U de5 200 lumens est parfaitement adapté à l'enseignement, aux entreprises, au Retail et aux attractions touristiques.

{bDes solutions de projection lumineuses et économiques}Permettant de projeter des images plus grandes, plus lumineuses et plus percutantes, même dans des environnements éclairés, le EB-L530U impressionne par sa luminosité de 5 200 lumens et sa résolution Full HD WUXGA. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d'une fiabilité et de performances laser tout en consommant moins d'énergie, pour un prix abordable. Il intègre également : Support signal d'entrée 4K, technologie d'amélioration des détails, edge blending et lens shift pour répondre à tous les environnements d'installation difficiles. Le EB-L530U est capable de projeter des images pouvant atteindre 500 pouces, sans compromis sur la clarté et le niveau de détails.{bConnectivité optimisée}Cette solution de projection offre de nombreuses possibilités de connexion, permet d'afficherplusieurs sources simultanément et de faire des présentations sans fil. Le EB-L530U est équipé de nombreuses options de connectivité : HDMI et HDBaseT avec support de signal 4K, sans fil 5GHz avec sécurité professionnelle, technologie Miracast améliorée, lecteur multimédia intégré et prise en charge du système de présentation sans fil ELPWP10 d'Epson.{bInstallation facile et flexible}Ce projecteur compact peut être installé à 360 degrés sans compromettre la qualité d'affichage, permet d'obtenir un format d'image large 16 :6, est doté d'une sortie HDMI et de la technologie edge blending pour les installations en multi-projection.

KEY FEATURES

- **5 200 lumens de luminosité**
  Des images nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairées
- **Résolution WUXGA**
  Images Full HD nettes pour une excellente clarté
- **Options de connectivité évolutives**
  Support signaux 4K, HDMI, HDBaseT, Wi-Fi intégré et duplication de l'affichage (screen mirroring)
- **Installation facile et flexible**
  Léger et compact avec un lens shift de grande amplitude
- **Soutien de la distanciation sociale**
  Taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L530U

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optique
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Entrée VGA (2 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Sortie VGA (1 x), USB 2. (1 x), Sortie HDMI (1 x), HDBaseT (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Miracast (1 x), RS-232C (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Lecture USB 2 Type A (1 x), Prise jack d'entrée (2 x), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), USB 2.-A (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Multi-projection en série, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Source lumineuse à longue durée de vie, Sans PC, Power on button, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Écran ultra-large (16:6), Volume control, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Compatible CEC, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Dynamique, Cinéma, sRGB, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	234 W, 164 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Transmetteur HDBaseT, Unité W-LAN, Haut-parleur externe, Support plafond MB22
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White

OTHER

EB-L530U

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- <French value of Main Unit>
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
- Safety Wire - ELPWR01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68

EPSON®